



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP Uplink / 360W PoE Total / 56 Gbps Switching / Cloud Gratuito / Rack 19"

SKU: GWN7803P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$5,715.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'->Switch PoE+ administrable de 24 puertos Gigabit Ethernet con 4 puertos SFP uplink, diseñado para despliegues empresariales y SMB que requieren conectividad de alta densidad con alimentación por Ethernet. Ofrece administración centralizada sin costo mediante plataforma cloud, capacidad de conmutación de 56 Gbps y rendimiento de 41.66 Mpps, con soporte avanzado de VLAN, QoS y agregación de enlaces LACP. Su fuente de alimentación de 360W permite alimentar cámaras IP, access points y terminales VoIP directamente mediante PoE+ 802.3af/at de hasta 30W por puerto. Montable en rack estándar de 19 pulgadas (48.26 cm) con fuente incluida.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'->Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Administración: plataforma cloud gratuita, manager local, CLI y SNMP24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at (hasta 30W por puerto)4 puertos SFP uplink para conectividad de fibra ópticaCapacidad de conmutación: 56 Gbps / Rendimiento: 41.66 MppsSoporte GVRP para gestión dinámica de VLANsQoS avanzado y agregación de enlaces LACPFuente de alimentación PoE total: 360WMontaje en rack 19' con fuente incluida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 28px; font-size: 18px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'->Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6;'->24x RJ45 10/100/1000 Mbps
4x SFP uplink
PoE+ 802.3af/at por puerto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'->Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6;'->56 Gbps capacidad de switching
41.66 Mpps tasa de forwarding
360W presupuesto PoE total</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'->Administración</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6;'->Cloud gratuita (sin licencias)
Manager local
CLI y SNMP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'->Capacidades de Red</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6;'->VLAN estática y dinámica (GVRP)
QoS avanzado
Agregación LACP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'->Físico</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.6;'->Montaje en rack 19' (48.26 cm)
Fuente de alimentación incluida
Diseño enterprise/SMB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración cloud gratuita sin licencias
Característica 2	24 puertos PoE+ 802.3af/at hasta 30W cada uno
Característica 3	4 puertos SFP para uplink de fibra óptica
Característica 4	Conmutación 56 Gbps con rendimiento 41.66 Mpps
Característica 5	Gestión dinámica VLAN mediante GVRP
Característica 6	Montaje en rack 19" con fuente incluida