



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Gigabit Uplink / 2 Puertos SFP Uplink / 370 W / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft)

SKU: DS-3E1528P-EI

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$7,780.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch administrable de capa 2 con 24 puertos Gigabit PoE+ (802.3af/at), 2 puertos Gigabit uplink RJ45 y 2 puertos SFP uplink para fibra óptica. Diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes convergentes que requieren alimentación remota de dispositivos PoE a distancias extendidas. Integra gestión en la nube mediante plataforma web para activación y monitoreo sin necesidad de acceso físico al equipo. Incorpora optimización de buffer para priorizar flujos de video y garantizar latencia controlada en transmisión de datos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 24 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 2 puertos SFP uplink (compatible con transceptores HK-SFP-1.25G-20-1310-Df / HK-SFP-1.25G-1310-Df-MM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft) para dispositivos PoE remotos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Presupuesto PoE total: 370 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de reenvío de paquetes: 50.59 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gestión web vía IP 192.168.1.64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Configuración y monitoreo en nube desde plataforma web<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Optimización de buffer para transmisión de video</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tasa de reenvío: 50.59 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modo extendido: 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Optimización de buffer para video<li style='padding: 6px 0;*>Monitoreo de puertos críticos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: 100-240 V AC, 6.3 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Presupuesto PoE: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia máxima por puerto: 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Estándar PoE: 802.3af/at<li style='padding: 6px 0;*>Dimensiones: 440 mm (ancho)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Switch DS-3E1528P-EI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuente de alimentación incluida<li style='padding: 6px 0;*>Guía de inicio rápido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración compleja local
Característica 2	Alcance PoE extendido a 300 m para cámaras remotas
Característica 3	Buffer optimizado para transmisión de video sin pérdidas
Característica 4	Monitoreo individual de tráfico por puertos críticos
Característica 5	Tasa de reenvío 50.59 Mpps para tráfico de alta densidad
Característica 6	Fuente de alimentación incluida 100-240 V AC universal

RimelT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 23:55