



Switch PoE Administrable / 26 Puertos RJ45 Gigabit / 2 Puertos SFP / 24 Puertos PoE 802.3af/at / 250W PoE / 56 Gbps / 41.7 Mpps

SKU: TL-SG1428PE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$5,493.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch administrable de nivel profesional ofrece 26 puertos RJ45 Gigabit con capacidad PoE en 24 de ellos, complementados con 2 puertos SFP para enlaces de fibra óptica. Su presupuesto PoE de 250W permite alimentar múltiples dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP simultáneamente. La interfaz web intuitiva facilita la configuración y supervisión de la red sin requerir conocimientos avanzados en línea de comandos. Con un rendimiento de conmutación de 56 Gbps y reenvío de paquetes de 41.7 Mpps, garantiza transmisión de datos sin cuellos de botella en entornos de alta demanda.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Interfaz de gestión web GUI intuitiva y accesible24 puertos PoE compatibles con IEEE 802.3af/at2 puertos SFP para conectividad de fibra ópticaSoporte para hasta 32 VLANs configurablesCalidad de servicio QoS con prioridad 802.1p/DSCPIGMP snooping v1/v2/v3 para optimización multicastSpanning Tree Protocol (STP) para prevención de buclesControl de tormentas y limitación de velocidad por puertoRecuperación automática ante fallos de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45: 26 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos SFP: 2 puertos fibra óptica</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos PoE: 24 (802.3af/at)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Presupuesto PoE: 250W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capacidad de conmutación: 56 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Reenvío de paquetes: 41.7 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tabla MAC: 8,000 entradas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Jumbo frame: 9 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Capacidades L2</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>VLAN: Hasta 32 VLANs (MTU/puerto/etiqueta)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>QoS: 4 colas de prioridad, 802.1p/DSCP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>IGMP snooping: v1/v2/v3</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>STP: Prevención de bucles</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Físico y Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 440 x 220 x 44 mm (17.3 x 8.7 x 1.7 in)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Ventiladores: 2 unidades integradas</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo máximo: 27W (sin carga PoE)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Gestión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interfaz: GUI basada en web</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Control de tormentas: Por puerto</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Límite de velocidad: Configurable</p></div></div><div>Recuperación: Automática ante fallos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz web intuitiva para gestión remota
Característica 2	VLAN, QoS, STP e IGMP snooping integrados
Característica 3	Prioridad 802.1p/DSCP con 4 colas de tráfico
Característica 4	Prevención de bucles y recuperación automática
Característica 5	Jumbo frame de 9 KB para transferencias eficientes
Característica 6	Tabla MAC de 8K direcciones para redes extensas