



Switch PoE+ Administrable / 48 Puertos Gigabit / 6 SFP+ / 400W / 216 Gbps

SKU: GWN7806P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$11,835.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch administrable de capa 2+ con 48 puertos Gigabit Ethernet PoE+ y 6 puertos SFP+ de 10 Gbps, diseñado para infraestructuras de red empresariales de alta densidad. Ofrece administración centralizada gratuita mediante plataforma en la nube, eliminando costos de licenciamiento. La arquitectura de conmutación de 216 Gbps y tasa de reenvío de 160.704 Mpps garantiza rendimiento sin cuellos de botella en entornos con múltiples dispositivos PoE como access points, cámaras IP y terminales VoIP.

Características Principales

- Administración en nube gratuita sin costos de suscripción
- 48 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ (802.3af/at)
- Potencia PoE total de 400W para alimentación de dispositivos
- 6 puertos SFP+ para conectividad de fibra de 10 Gbps
- Capacidad de conmutación: 216 Gbps
- Tasa de reenvío: 160.704 Mpps
- GVRP para distribución dinámica y automatizada de VLAN
- Agregación de enlaces (LACP) para mayor ancho de banda y redundancia
- Control de tormentas de broadcast, multicast y unicast
- Compatible con GWN Manager y routers GWN700X/GWN701X

Puertos

48x RJ45 10/100/1000 Mbps

6x SFP+ 10 Gbps

PoE

48 puertos PoE+ 802.3af/at

Potencia total: 400W

Rendimiento

Conmutación: 216 Gbps

Reenvío: 160.704 Mpps

Administración

GWN Cloud (gratuito)

GWN Manager / GWN700X / GWN701X

Funciones Avanzadas de Red

VLAN Dinámicas

VLAN permite registro, distribución y propagación automática de atributos VLAN, reduciendo configuración manual y errores de administración.

LACP para combinar múltiples puertos físicos en enlaces lógicos de mayor capacidad, con redundancia automática ante fallos.

Control de Tormentas

Prevención de saturación por tráfico excesivo de broadcast, multicast o unicast específico, protegiendo la estabilidad de la red.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración en nube gratuita integrada
Característica 2	48 puertos PoE+ con 400W de potencia total
Característica 3	6 puertos SFP+ para expansión de fibra
Característica 4	Conmutación de 216 Gbps sin bloqueo
Característica 5	GVRP para VLAN dinámicas automatizadas
Característica 6	Agregación de enlaces y control de tormentas