



Switch PoE+ Administrable / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos Uplink Gigabit / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 60 W / Gestión en Nube

SKU: DS-3E1510P-EI/M

Marca: HIKVISION

Categoría: Switches PoE

\$1,957.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch de escritorio administrable con 8 puertos PoE+ Gigabit y 2 puertos uplink adicionales, diseñado para despliegues de video vigilancia IP y redes de datos convergentes. Incorpora gestión en la nube mediante Hik-Partner Pro, permitiendo activación, configuración y monitoreo remoto de múltiples dispositivos sin intervención local. El modo extendido habilita transmisión PoE+ hasta 300 m (984.3 ft) sobre cableado Ethernet estándar, superando la limitación típica de 100 m. La optimización de buffer garantiza priorización de tráfico de video, reduciendo pérdida de paquetes en flujos multicast. La interfaz web local accesible en 192.168.1.64 facilita configuración inicial sin software adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 8 puertos PoE+ 10/100/1000 Mbps con auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitoreo y control de datos en puertos críticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo extendido hasta 300 m (984.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Optimización de buffer para transmisión de video<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Administración en nube Hik-Partner Pro<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tasa de reenvío de paquetes: 14.88 Mpps</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de conmutación: 20 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de reenvío de paquetes: 14.88 Mpps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima PoE: 60 W<li style='padding: 6px 0;'>Máxima por puerto PoE: 30 W (802.3af/at)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 217.6 × 27.6 × 108.5 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 1 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch DS-3E1510PEI/M<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 54 V DC, 1.2 A<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje en escritorio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía Hik-Partner Pro para despliegue masivo
Característica 2	Monitoreo y control de tráfico en puertos críticos
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión estable de video IP
Característica 4	Modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores
Característica 5	Administración web local vía IP fija 192.168.1.64
Característica 6	Fuente de alimentación 54 V DC incluida en el paquete