



SKU: DS-3E1512HP-SI-8P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

administrable por escritorio diseñado para despliegues de videovigilancia y redes convergentes que requieren alimentación PoE de alta potencia. Integra 8 puertos Gigabit con capacidad PoE++ en 4 de ellos, permitiendo conectar directamente cámaras PTZ, paneles térmicos u otros dispositivos de hasta 90 W sin inyectorres externos. La gestión dual —vía plataforma en la nube o interfaz web local— facilita la administración remota de múltiples ubicaciones sin infraestructura VPN compleja. El modo extendido habilita conexiones hasta 300 m (984.3 ft) sobre cableado UTP Cat 6, eliminando la necesidad de switches intermedios en instalaciones con cobertura dispersa. Mecanismos de aislamiento de puertos y prevención de bucles protegen la integridad de la red ante fallos o configuraciones erróneas.

Características Generales

- 4 puertos PoE++ de 90 W (4 puertos PoE++ + 90 W)
- 2 puertos SFP para fibra óptica
- Capacidad PoE total: 130 W
- Modo extendido: hasta 300 m (984.3 ft) con UTP Cat 6
- Administración en nube Hik-Partner Pro
- Optimización de buffer para transmisión de video
- Aislamiento de puertos PoE
- Prevención de bucles de red
- Tasa de reenvío de paquetes: 17.86 Mpps
- Desempeño
- Puertos uplink: 2 x 10/100/1000 Mbps
- Puertos SFP: 2
- Tasa de reenvío: 17.86 Mpps
- Modo extendido: 300 m
- Capacidad PoE total: 130 W
- Físicas y Eléctricas
- Máximo por puerto: 90 W (PoE++)
- Formato: Escritorio
- Gestión: Web (192.168.1.64)
- Nube
- Contenido del Paquete
- Cable de alimentación
- Kit de montaje en rack

(opcional)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube sin configuración compleja de red
Característica 2	4 puertos PoE++ con 90 W para dispositivos de alto consumo
Característica 3	Alcance extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 4	Aislamiento de puertos y prevención de bucles para estabilidad de red
Característica 5	Optimización de buffer prioritario para transmisión de vídeo sin pérdidas
Característica 6	Interfaz web local en 192.168.1.64 para gestión sin dependencia de internet