



Switch PoE+ Administrable / 24 Puertos Gigabit / 4 SFP / Capa 3 / 370 W / 41.7 Mpps

SKU: AT-X230-28GP-90 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$29,150.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch administrable Capa 3 diseñado para infraestructuras de red empresariales que requieren conectividad Gigabit con alimentación PoE+, agregación de fibra óptica y capacidades de ruteo. Integra 24 puertos 10/100/1000 Mbps con soporte IEEE 802.3af/at y 370 W de presupuesto energético total, junto con 4 puertos SFP Gigabit para uplinks de fibra. Ofrece throughput de 41.7 Mpps, ruteo estático y protocolos RIP, además de mecanismos de protección como EPSRing, loop protection, storm protection y BPDU protection. La administración se realiza a través de CLI, GUI web, Telnet, SSH y SNMP v1/v2c/v3, con soporte de ACLs, QoS, link aggregation y tri-autenticación para control de acceso a puerto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE/PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>4 puertos SFP Gigabit para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capa 3 con ruteo estático y RIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Throughput: 41.7 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>PoE IEEE 802.3af y PoE+ IEEE 802.3at, 370 W totales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema operativo AlliedWare Plus™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>EPSRing, STP, loop protection, storm protection, BPDU protection<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>ACLs, VLAN ACLs, QoS, link aggregation<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tri-autenticación y bridge protocol data unit protection</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>4 puertos SFP Gigabit<li style='padding: 5px 0;'>Throughput: 41.7 Mpps<li style='padding: 5px 0;'>PoE IEEE 802.3af / PoE+ IEEE 802.3at<li style='padding: 5px 0;'>Potencia total PoE: 370 W<li style='padding: 5px 0;'>Capa 3: ruteo estático y RIP<li style='padding: 5px 0;'>QoS y link aggregation</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Seguridad y Fiabilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>EPSRing<li style='padding: 5px 0;'>Spanning Tree Protocol (STP)<li style='padding: 5px 0;'>Loop protection<li style='padding: 5px 0;'>Storm protection<li style='padding: 5px 0;'>BPDU protection<li style='padding: 5px 0;'>ACLs y VLAN ACLs<li style='padding: 5px 0;'>Tri-autenticación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Administración y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0;'>Sistema operativo AlliedWare Plus™<li style='padding: 5px 0;'>CLI y GUI<li style='padding: 5px 0;'>Telnet y SSH<li style='padding: 5px 0;'>SNMP v1, v2c y v3<li style='padding: 5px 0;'>Alimentación: 100-240 V</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ruteo estático y RIP para segmentación avanzada de red
Característica 2	Protección EPSRing y VLAN para alta disponibilidad y seguridad
Característica 3	Gestión remota mediante CLI, GUI, SNMP v3 y SSH
Característica 4	PoE+ 802.3at con 370 W para alimentación centralizada de dispositivos
Característica 5	Throughput de 41.7 Mpps para tráfico sin cuellos de botella
Característica 6	Tri-autenticación y ACLs para control de acceso granular