



Switch PoE+ Administrable / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP Uplink / 124 W PoE / Capa 3

SKU: AT-GS970M/10PS-R-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$16,357.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px; font-size: 22px; font-weight: 600;'>Switch PoE+ Administrable de Capa 3 para Redes Empresariales</h2><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px; font-size: 15px;'>El switch AT-GS970M/10PSR10 de Allied Telesis ofrece conectividad Gigabit de alto rendimiento con 8 puertos PoE+ y 2 uplinks SFP para expansiones de fibra óptica. Diseñado para entornos corporativos que requieren alimentación centralizada de cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y terminales de telefonía IP, integra administración avanzada con seguridad de nivel empresarial. Su arquitectura de switching de 20 Gbps garantiza transferencia de datos sin congestión, mientras que el soporte completo de IPv6 lo prepara para infraestructuras de próxima generación.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; font-size: 15px;'>La interfaz de gestión flexible mediante web, CLI y SNMP permite despliegues adaptados a distintos perfiles técnicos, desde operadores de red hasta administradores de sistemas que requieren automatización mediante scripts.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; font-size: 14px;'>8 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps con PoE+ hasta 30 W por puerto2 puertos SFP Gigabit para uplinks de fibra ópticaPresupuesto PoE total de 124 W para múltiples dispositivos simultáneosSwitching fabric de 20 Gbps con rendimiento sin bloqueoSoporte completo IPv6 y listas de control de acceso (ACLs)Monitoreo SNMP v1, v2c y v3 para gestión centralizadaDiseño compacto optimizado para armarios de comunicaciones y escritorios técnicos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin: 24px 0 16px 0; font-size: 17px; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps
2 × SFP Gigabit
Auto-negociación en todos los puertos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>PoE / Alimentación</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>IEEE 802.3af / 802.3at PoE+
Hasta 30 W por puerto
Presupuesto total: 124 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>Switching fabric: 20 Gbps
Capa 3 con routing estático
Forwarding sin bloqueo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>VLAN y Trunking</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>IEEE 802.1Q: hasta 4096 VLANs
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LACP)
IGMP Snooping v1</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Resiliencia de Red</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>IEEE 802.1D STP
IEEE 802.1w RSTP
IEEE 802.1s MSTP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Calidad de Servicio</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>IEEE 802.1p prioridad de tráfico
QoS diferenciado por puerto y VLAN
Clasificación y marcado de paquetes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Administración</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>Interfaz web gráfica
Línea de comandos (CLI)
SNMP v1, v2c, v3
Soporte AMF (Allied Telesis Management Framework)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; color: inherit; padding-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Estándares Soportados</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.9; color: inherit;'>IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
IEEE 802.3z (Gigabit Fiber)
IEEE 802.3x (Flow Control)
IPv6 completo con ACLs</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 30 W por puerto para dispositivos IP
Característica 2	Switching fabric de 20 Gbps sin bloqueo
Característica 3	Soporte completo IPv6 con ACLs de seguridad
Característica 4	Monitoreo SNMP v1, v2c y v3 integrado
Característica 5	Diseño compacto para instalación profesional
Característica 6	Spanning Tree STP, RSTP y MSTP redundante