



Switch PoE+ Administrable L2+ / 24 Puertos Gigabit PoE+ / 4 Puertos SFP+ 10G / Presupuesto PoE 384W / Rendimiento 128 Gbps / Montaje en Rack

SKU: TL-SG3428XMP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$10,564.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch de capa 2+ con 24 puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit Ethernet y 4 puertos SFP+ de 10 Gbps para agregación de enlaces de alta velocidad. Diseñado para despliegues empresariales que requieren alimentación PoE masiva con presupuesto de 384W, gestión centralizada mediante plataforma Omada sin costos de licencia, y capacidad de operación en modo stand-alone. Ofrece rendimiento de conmutación de 128 Gbps con reenvío de paquetes de 95.23 Mpps, soporte para tramas jumbo de 9 KB, y funciones avanzadas de QoS e IGMP snooping para optimización de tráfico multicast en redes convergentes. Equipado con doble sistema de ventilación para garantizar estabilidad térmica en montaje de rack continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con PoE+ 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 puertos SFP+ 10 Gbps para uplink y agregación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 puertos de consola: RJ45 y microUSB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rendimiento de conmutación: 128 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Reenvío de paquetes: 95.23 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Presupuesto PoE total: 384 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tabla de direcciones MAC: 16 K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Memoria de buffer: 12 Mbit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Jumbo frame: 9 KB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión web, Omada centralizada o stand-alone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte multicast IGMP snooping y QoS avanzado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje en rack 19" con doble ventilación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Rendimiento: 128 Gbps<li style='padding: 5px 0;*>Reenvío de paquetes: 95.23 Mpps<li style='padding: 5px 0;*>Tabla MAC: 16 K entradas<li style='padding: 5px 0;*>Buffer: 12 Mbit<li style='padding: 5px 0;*>Jumbo frame: 9 KB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Dimensiones: 440 x 330 x 44 mm<li style='padding: 5px 0;*>Ventiladores: 2 unidades integradas<li style='padding: 5px 0;*>Alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 5px 0;*>Consumo propio: 34.4 W<li style='padding: 5px 0;*>Consumo máximo: 455.5 W (con carga PoE)<li style='padding: 5px 0;*>Presupuesto PoE: 384 W<li style='padding: 5px 0;*>Temperatura de operación: 0 - 45°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>Switch TP-LINK SG3428XMP<li style='padding: 5px 0;*>Cable de consola RJ45<li style='padding: 5px 0;*>Kit de montaje en rack<li style='padding: 5px 0;*>Almohadillas de goma (montaje sobremesa)<li style='padding: 5px 0;*>Guía de instalación rápida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada Omada sin costo de licencias
Característica 2	Conectividad 10G SFP+ para enlaces de agregación de alta velocidad
Característica 3	Ventilación dual para operación continua en centros de datos
Característica 4	Buffer de 12 Mbit para manejo eficiente de tráfico burst
Característica 5	Soporte IGMP snooping para optimización de tráfico multicast
Característica 6	Flexibilidad de gestión web o modo independiente stand-alone

RimelT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:11