



Switch PoE Administrable para Exteriores / 6 Puertos / 5 GE + 1 SFP / IP66 / PoE Integrado / Gestión Remota

SKU: GWN7710R Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$2,145.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE Lite administrable diseñado específicamente para despliegues en exteriores. Integra 5 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE y 1 puerto SFP para conectividad de fibra óptica, permitiendo la construcción de redes empresariales en entornos hostiles. Su carcasa con clasificación IP66 garantiza protección completa contra polvo, lluvia, nieve y rangos extremos de temperatura. La fuente de alimentación PoE integrada elimina la necesidad de inyectores externos, simplificando la instalación de cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos de red. Soporta múltiples métodos de gestión remota para administración centralizada o local según los requerimientos operativos de la infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 6 puertos: 5 Gigabit Ethernet + 1 SFP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Clasificación IP66: resistente a polvo, agua, lluvia y nieve<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuente PoE integrada con recepción de energía PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Distancia de transmisión de datos extendida mediante PoE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte VLAN para segmentación de tráfico flexible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• QoS DSCP/802.1p basado en puertos con control de ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de tormentas integrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Gestión: interfaz web local, GWN Manager y GDMS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• 5 puertos RJ45 Gigabit Ethernet<li style='padding: 5px 0;*>• 1 puerto SFP para fibra óptica<li style='padding: 5px 0;*>• Soporte VLAN<li style='padding: 5px 0;*>• QoS DSCP/802.1p por puerto<li style='padding: 5px 0;*>• Control de ancho de banda<li style='padding: 5px 0;*>• Control de tormentas<li style='padding: 5px 0;*>• Transmisión extendida mediante PoE</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Clasificación IP66<li style='padding: 5px 0;*>• Resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas<li style='padding: 5px 0;*>• Fuente PoE integrada<li style='padding: 5px 0;*>• Recepción de energía PoE<li style='padding: 5px 0;*>• Diseño compacto para exteriores</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Soporte para instalación en poste<li style='padding: 5px 0;*>• Soporte para riel DIN<li style='padding: 5px 0;*>• Soporte para montaje en pared<li style='padding: 5px 0;*>• Interfaz web local<li style='padding: 5px 0;*>• GWN Manager<li style='padding: 5px 0;*>• GDMS (Grandstream Device Management System)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa IP66 resistente a lluvia, nieve y altas temperaturas
Característica 2	VLAN para segmentación de tráfico flexible y compleja
Característica 3	QoS DSCP/802.1p con control de ancho de banda y tormentas
Característica 4	Transmisión de datos extendida mediante PoE
Característica 5	Gestión triple: interfaz web, GWN Manager y GDMS
Característica 6	Instalación versátil en poste, riel DIN o pared