



Switch PoE+ / Administrable / Uso en Rack / 8 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / Configuración Nube desde Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 125 W

SKU: DS-3E1310P-SI Marca: HIKVISION Categoría: PoE de Largo Alcance

\$3,614.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;'> </p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/tAttDYBuuf4?si=Nsyhx0Tw64GHI9g-' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Qué es Hik-Partner Pro?</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/N4StPOpodF0?si=dt3nLdu1X8I9aSz3' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Activa tus Equipos en 3 Pasos</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/MISRZ_gsqRU?si=fzlgF1CJSLaD8la0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h4 style='text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vincula tus dispositivos!</h4> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/aR7nvyBsQ2Q?si=iYuBDMfsO4B5t1G' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Especificaciones</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 40px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background: rgba(223, 0, 30, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(168, 0, 0, 0.5); color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Switch de 8 puertos 10/100 Mbps PoE <li style='margin-bottom: 8px;'>2 Puertos UPLINK 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;'>2 Puertos SFP (transceptores compatibles HK-SFP-1.25G-20-1310-DF / HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM <li style='margin-bottom: 8px;'>Monitoreo y control de datos en puertos importantes <li style='margin-bottom: 8px;'>Modo Extendido HASTA 300 Metros <li style='margin-bottom: 8px;'>Optimización de buffer para garantizar la transmisión de video <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión WEB desde la IP (192.168.1.64) <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración desde HikPartner Pro <li style='margin-bottom: 8px;'>Tasa de reenvío de paquetes 6.84 MPPS </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background: rgba(223, 0, 30, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(168, 0, 0, 0.5); color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Características Físicas y Eléctricas:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad máxima de Watts: 125 W <li style='margin-bottom: 8px;'>Administración máxima de Watts por puerto: 30 W <li style='margin-bottom: 8px;'>8 puertos PoE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 100-240 V AC, 1.5 A (Fuente Interna) <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 266.00 mm x 44.50 mm x 220.80 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1.72 Kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background: rgba(223, 0, 30, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(168, 0, 0, 0.5); color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Características Avanzadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Aislado de puertos <li style='margin-bottom: 8px;'>PoE Watchdog <li style='margin-bottom: 8px;'>QoS <li style='margin-bottom: 8px;'>Prevención de loop <li style='margin-bottom: 8px;'>VLAN's </div> </div> <div style='margin: 40px 0;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; background: rgba(223, 0, 30, 0.9); border-bottom: 1px solid rgba(168, 0, 0, 0.5); color: #ffffff; font-weight: bold; font-size: 16px;'>Consideraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Las distancias del modo extendido pueden variar según las condiciones de instalación y los dispositivos utilizados, es necesario usar cable UTP CAT 6 100% COBRE <li style='margin-bottom: 8px;'>El modo extendido y el extensor PoE solo soportan equipos que trabajen con el estándar PoE (IEEE 802.3af/at) <li style='margin-bottom: 8px;'>El switch suministra PoE estandarizado (PoE Activo) no puede alimentar equipos que manejen PoE Pasivo <li style='margin-bottom: 8px; color: #e74c3c; font-weight: bold;'>Montable en Rack </div> </div> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Distancias Modo Extendido</h3> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin: 40px 0 20px; color: inherit;'>Funcionamiento PoE Extended</h3> <p style='margin: 20px 0; font-size: 14px;'> Los Switches PoE de Hikvision permiten al momento de utilizar un extensor PoE Hikvision modelo DS-3E0103DP-E/R o DS-3E0503DP-E/R alcanzar distancias de hasta <strong style='color: inherit;'>200 metros </p> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </p> </div>