



Switch PoE / 16 Puertos 10/100 Mbps PoE / 2 Uplink Gigabit / 1 Puerto SFP / Presupuesto PoE 250 W / Alcance 250 m (820.2 ft) / ONVIF

SKU: WI-PCES218GF Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,609.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de acceso en entornos profesionales. Integra 16 puertos Fast Ethernet con capacidad PoE af/at, incluyendo 4 puertos con soporte bt de 90 W para dispositivos de alto consumo como cámaras PTZ o paneles inalámbricos. Incorpora tecnología de extensión de alcance PoE que permite transmitir datos y energía hasta 250 m (820.2 ft) sobre par trenzado existente, reduciendo la velocidad a 10 Mbps con un presupuesto de 7 W por puerto extendido. La función Smart PoE Watchdog monitorea la conectividad de cámaras IP y ejecuta reinicio automático ante pérdida de enlace, minimizando intervenciones técnicas. El Port VLAN previene tormentas de broadcast de forma nativa, mientras que la protección contra rayos de 6 kV asegura operación continua en instalaciones con riesgo eléctrico. Su diseño compacto con montaje en rack, fuente de alimentación interna universal y un ventilador activo garantiza estabilidad térmica en operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>16 puertos 10/100 Mbps con PoE af/at (puertos 1-4: bt 90 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>1 puerto SFP Gigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Presupuesto PoE total: 250 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps / 7 W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte protocolo ONVIF para integración con VMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Smart PoE Watchdog con detección y reinicio automático de cámaras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Port VLAN para prevención de broadcast storms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra rayos: 6 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Plug and play, sin configuración requerida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>16 × 10/100 Mbps PoE<li style='padding: 5px 0;'>2 × 10/100/1000 Mbps uplink<li style='padding: 5px 0;'>1 × Puerto SFP Gigabit<li style='padding: 5px 0;'>Alcance extendido: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Velocidad en modo extendido: 10 Mbps<li style='padding: 5px 0;'>Potencia máxima en modo extendido: 7 W<li style='padding: 5px 0;'>Soporte ONVIF</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PoE y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Presupuesto PoE total: 250 W<li style='padding: 5px 0;'>Puertos 1-4: PoE bt 90 W<li style='padding: 5px 0;'>Puertos 5-16: PoE af/at<li style='padding: 5px 0;'>Smart PoE Watchdog<li style='padding: 5px 0;'>Protección contra rayos: 6 kV<li style='padding: 5px 0;'>Fuente interna: AC 100-240 V<li style='padding: 5px 0;'>Ventilador activo: 1 unidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Dimensiones: 220 × 150 × 44 mm<li style='padding: 5px 0;'>Formato compacto para rack<li style='padding: 5px 0;'>Switch PoE no administrable<li style='padding: 5px 0;'>Operación plug and play</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) sobre cableado existente
Característica 2	Smart PoE Watchdog con reinicio automático de cámaras sin conectividad
Característica 3	16 puertos PoE af/at con 4 puertos bt de 90 W para dispositivos de alto consumo
Característica 4	Protección contra sobretensiones de 6 kV para mayor resiliencia en instalaciones exteriores
Característica 5	Port VLAN integrado para contención de broadcast storms sin configuración
Característica 6	Diseño compacto con montaje en rack y fuente interna AC 100-240 V