



Switch PoE Administrado en la Nube / 8 Puertos Gigabit PoE++ (af/at/bt) / 1 Puerto Uplink RJ45 Gigabit / 1 Puerto SFP Uplink / Presupuesto PoE 110 W / Alcance PoE 250 m (820.2 ft) / Switching 20 Gbps

SKU: WI-PCES309GF-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,483.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE de exterior con gestión en la nube diseñado para despliegues de videovigilancia y WLAN en entornos exteriores. Integra 8 puertos RJ45 Gigabit con alimentación PoE++ (af/at/bt) que permiten transmitir datos y energía mediante un único cable Ethernet, eliminando la necesidad de fuentes de alimentación independientes en cada dispositivo terminal. La administración remota mediante plataforma en la nube y aplicación móvil facilita el monitoreo del estado de red, la modificación de configuraciones y la resolución de incidencias sin intervención física en el sitio. Incluye puerto uplink RJ45 Gigabit y puerto SFP para conectividad de fibra óptica, con capacidad de conmutación de 20 Gbps y tolerancia a temperaturas extremas de -30°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 8 puertos PoE 10/100/1000 Mbps con soporte af/at/bt<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión remota vía nube con aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presupuesto PoE de 110 W con distancia hasta 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto SFP 10/100/1000 Mbps para conexiones de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de conmutación 20 Gbps y reenvío 14.88 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango operativo -30°C a 60°C para exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación: 20 Gbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tasa de reenvío: 14.88 Mpps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE: 110 W</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance PoE: hasta 250 m (820.2 ft)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares PoE: IEEE 802.3af/at/bt (PoE+)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de protocolo: ONVIF</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos PoE RJ45: 8 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto uplink RJ45: 1 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto uplink SFP: 1 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: -30°C a 60°C</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación: Exterior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Conectividad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración: Nube (plataforma web y aplicación móvil)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones de gestión: Monitoreo de estado de red, modificación de configuración, diagnóstico remoto</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad de fibra: Puerto SFP para uplink de fibra óptica</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía nube con aplicación móvil para monitoreo y control centralizado
Característica 2	Presupuesto PoE 110 W con alcance extendido hasta 250 m (820.2 ft) para instalaciones dispersas
Característica 3	Puerto SFP uplink para integración de fibra óptica en backbone de red
Característica 4	Capacidad de conmutación 20 Gbps y reenvío 14.88 Mpps para tráfico sin congestión
Característica 5	Operación en temperaturas -30°C a 60°C para despliegues en exteriores sin climatización
Característica 6	Alimentación y datos por cable único con PoE++ af/at/bt para simplificar infraestructura

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 13:18