



Switch PoE de 2 Hilos / 24 Puertos RJ11 / Plug and Play / Reutilización de Cableado Existente

SKU: PN24 Marca: FANVIL Categoría: Gateways y ATAS

\$6,228.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>El switch PoE de 2 hilos es una solución de conectividad diseñada para entornos que requieren modernizar su infraestructura de telefonía sin incurrir en costos elevados de recableado. Su arquitectura plug and play elimina la necesidad de configuraciones complejas, permitiendo la reutilización de cables existentes mediante tecnología de transmisión sobre 2 hilos. Con 24 puertos RJ11, este equipo facilita la conexión directa de terminales compatibles, reduciendo drásticamente los tiempos de despliegue y los costos asociados a obra civil nueva. Es ideal para proyectos de migración en edificios históricos, hoteles, oficinas corporativas y cualquier instalación donde la preservación del cableado heredado constituya una ventaja operativa y económica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Operación plug and play sin configuración previaTecnología PoE sobre 2 hilos para reutilización de infraestructura24 puertos RJ11 para conexión directa de terminalesEliminación de costos de recableado completoDespliegue acelerado en infraestructura existenteDiseño optimizado para rentabilidad operativa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puentes 24 x RJ11</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tecnología PoE de 2 hilos</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Compatibilidad Terminales X303-2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Operación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Modo Plug and play</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Configuración Sin requerimiento</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Instalación Reutilización de cables</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Beneficios de Despliegue</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Reducción de costos Sin cableado nuevo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Tiempo de implementación Mínimo</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Interferencia Nula en operación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 18px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• Migración de sistemas heredados</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• Edificios con restricciones de obra</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• Hoteles y hospitalidad</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• Oficinas corporativas</p></div></div><div style='margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); background-color: transparent;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Nota para implementación Este switch está optimizado para funcionar con infraestructura de cableado de par trenzado existente, convirtiendo la señal Ethernet estándar en formato compatible de 2 hilos. Verifique la calidad del cableado heredado y la distancia máxima de transmisión según las especificaciones del fabricante para garantizar el rendimiento óptimo de los terminales conectados.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza cables existentes sin nueva instalación
Característica 2	Reducción significativa de costos de cableado
Característica 3	Despliegue rápido en infraestructura heredada
Característica 4	Operación plug and play sin configuración
Característica 5	Diseño único para máxima rentabilidad
Característica 6	24 puertos RJ11 para conexión sencilla