



Switch PoE de 2 Hilos / 8 Puertos RJ11 / Alcance 300 m (984.3 ft) / Entrada 100V~240V / Salida 80W / Reutiliza Cableado PSTN

SKU: PNH Marca: FANVIL Categoría: Gateways y ATAS

\$3,256.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 20px;">El switch PoE de 2 hilos está diseñado para extender la conectividad IP y la alimentación eléctrica a través de infraestructura de cableado telefónico existente (PSTN y AWG), eliminando la necesidad de recablear. Su funcionamiento plug and play permite la puesta en marcha inmediata sin configuraciones complejas, reduciendo tanto el tiempo de despliegue como los costos asociados. Integra un adaptador de corriente de amplio rango (100V~240V) con salida máxima de 80W y un selector de modo que permite alternar entre transmisión de red con alimentación o solo datos. El puerto uplink RJ45 habilita el cascadaeo mediante cable Ethernet para una topología de red escalable y estable, mientras que sus ocho puertos RJ11 proveen conectividad exclusiva para terminales de dos hilos compatibles.</p><h3 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 12px 0;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 15px; line-height: 1.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Switch PoE de 2 hilos con operación plug and play<li style="margin-bottom: 6px;">8 puertos RJ11 para conexión de dispositivos de 2 hilos<li style="margin-bottom: 6px;">Puerto uplink RJ45 para cascadaeo de red Ethernet<li style="margin-bottom: 6px;">Transmisión de red y alimentación hasta 300 m (984.3 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Salida máxima de 80 W distribuida entre los puertos<li style="margin-bottom: 6px;">Entrada de amplio rango 100V~240V con fuente integrada<li style="margin-bottom: 6px;">Selector de modo integrado: red y alimentación / solo red<li style="margin-bottom: 6px;">Uso exclusivo con el teléfono Fanvil X303-2W</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box;"><h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: PoE de 2 hilos sobre PSTN/AWG<li style="margin-bottom: 6px;">Puertos de salida: 8 x RJ11<li style="margin-bottom: 6px;">Puerto uplink: 1 x RJ45 (Ethernet)<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance: Hasta 300 m (984.3 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Salida máxima: 80 W<li style="margin-bottom: 6px;">Selector de modo: Red y alimentación / Solo red<li style="margin-bottom: 6px;">Compatibilidad: Exclusiva con Fanvil X303-2W</div><div style="flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; box-sizing: border-box;"><h3 style="font-size: 16px; margin: 0 0 12px 0;">Instalación</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Montaje en pared o empotrada<li style="margin-bottom: 6px;">Configuración: Plug and play sin ajustes previos<li style="margin-bottom: 6px;">Uso exclusivo con: Teléfono Fanvil X303-2W<li style="margin-bottom: 6px;">Expansión de red: Cascadaeo vía uplink RJ45<li style="margin-bottom: 6px;">Reutiliza cableado telefónico existente<li style="margin-bottom: 6px;">Despliegue: Sin herramientas de configuración avanzadas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reutiliza cables existentes sin nueva instalación
Característica 2	Reduce costos de cableado significativamente
Característica 3	Alimentación y datos por un solo cable
Característica 4	Diseño compacto para integración sencilla
Característica 5	Despliegue rápido en infraestructura actual
Característica 6	Compatible con teléfonos IP de 2 hilos