



Switch PoE / 24 Puertos Gigabit 802.3af/at / 2 SFP 1000SX / LCD Inteligente / Modo Extendido 250 m (820.2 ft) / 300 W PoE / 52 Gbps

SKU: GSW-2620VHP Marca: PLANET Categoría: Switches PoE

\$8,488.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE de 24 puertos Gigabit con capacidad 802.3af/at y potencia total de 300 W, diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de voz sobre IP. Incorpora panel LCD a color que permite la gestión local de puertos, estado PoE, configuración de VLAN, control de ancho de banda y mantenimiento del sistema sin requerir acceso por línea de comandos. El modo extendido habilita alimentación PoE de hasta 20 W a distancias de 250 m (820.2 ft) mediante reducción a 10 Mbps half-duplex, eliminando la necesidad de extensores adicionales en instalaciones con cámaras remotas. La arquitectura switch fabric de 52 Gbps garantiza rendimiento sin bloqueo con capacidad de forwarding completo en todas las interfaces. Dos puertos SFP 1000SX proporcionan conectividad de fibra óptica para uplinks de agregación o interconexión entre edificios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 24 puertos RJ45 Gigabit Ethernet con PoE 802.3af/at<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 puertos SFP 1000SX para fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia PoE total: 300 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo extendido: PoE 20 W hasta 250 m (820.2 ft) a 10 Mbps half-duplex<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Switch fabric: 52 Gbps, rendimiento sin bloqueo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Panel LCD a color con gestión inteligente integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modos de conmutación: Estándar, VLAN, Extender<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• VLAN por puerto para aislamiento de tráfico y prevención de broadcast storm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control de presupuesto y ancho de banda avanzado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones de mantenimiento: protector de pantalla, control de ventiladores, valores predeterminados de fábrica, configuración guardada</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch fabric: 52 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rendimiento: Sin bloqueo (non-blocking)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo estándar: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo extendido: 10 Mbps half-duplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia modo extendido: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia PoE por puerto modo extendido: 20 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia PoE total del sistema: 300 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at<li style='padding: 6px 0;'>VLAN: Aislamiento por puerto (Port-based VLAN)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos RJ45: 24 (Gigabit Ethernet con PoE)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos SFP: 2 (1000SX)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Pantalla: LCD a color con interfaz intuitiva<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventiladores: Controlados (gestión mediante LCD)<li style='padding: 6px 0;'>Gestión local: LCD (sin requerimiento de CLI remoto)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switch PoE GSW2620VHP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0;'>Guía de inicio rápido</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LCD a color para gestión Ethernet y PoE sin necesidad de CLI
Característica 2	Modo extendido PoE a 250 m (820.2 ft) para cámaras IP remotas
Característica 3	VLAN por puerto que aísla tráfico y previene tormentas de broadcast
Característica 4	Control de presupuesto y ancho de banda para optimización de recursos
Característica 5	Switch fabric 52 Gbps con rendimiento sin bloqueo en todas las puertas
Característica 6	2 puertos SFP 1000SX para uplink de fibra óptica de largo alcance