



Switch PoE de largo alcance / 24 x 10/100Mbps + 2 x SFP Gigabit Combo / 250m / 250W / 802.3af/at/bt / 820 pies

SKU: WI-P5526G Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,431.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch PoE de largo alcance con tecnología de extensión de red patentada que utiliza el par trenzado existente para soportar transmisión de datos hasta 250 metros (820 pies), rompiendo el límite tradicional de 100 metros. Al operar en modo de extensión, reduce la velocidad a 10 Mbps con PoE máximo de 7W por puerto. Incluye función Smart PoE Watchdog que detecta automáticamente pérdida de conectividad con cámaras IP y las reinicia sin intervención manual. Diseño no administrable plug and play que elimina necesidad de configuración.

Características principales

- Extensión de red hasta 250m (820 pies) a 10 Mbps sobre cableado existente
- PoE Watchdog: reinicio automático de cámaras IP ante pérdida de conectividad
- Presupuesto PoE total de 250W con soporte 802.3af/at/bt
- Protección 6kV contra rayos y ESD para mayor confiabilidad
- Port VLAN integrado para prevención de tormentas de broadcast
- Operación plug and play sin configuración requerida

Especificaciones técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Interfaces

Puertos RJ45: 24 x 10/100 Mbps

Puertos SFP: 2 x Gigabit Combo

Distancia máxima: 250 m (820 pies) en modo extensión

Velocidad extensión: 10 Mbps

PoE extensión: máximo 7W por puerto

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

PoE y energía

Estándares PoE: 802.3af / 802.3at / 802.3bt

Presupuesto PoE total: 250W

Fuente de alimentación: AC 110-240V, 50/60 Hz

Tipo fuente: Interna

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Protección y confiabilidad

Protección eléctrica: 6kV contra rayos y ESD

Función Watchdog: Monitoreo y reinicio automático de cámaras IP

Port VLAN: Prevención de tormentas de broadcast

Ventiladores: 2 unidades

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Físico y ambiental

Dimensiones: 440 x 290 x 45 mm

Administración: No administrable (plug and play)

Formato: Rackmount

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red hasta 250 metros sin repetidores
Característica 2	PoE Watchdog reinicia cámaras IP automáticamente
Característica 3	Presupuesto PoE total de 250W para alta densidad
Característica 4	Protección 6kV contra rayos y descargas electrostáticas
Característica 5	Operación plug and play sin configuración requerida
Característica 6	Port VLAN integrado previene tormentas de broadcast