



Switch PoE de largo alcance / 250m (820 pies) / 16 x 10/100Mbps PoE + 2 x Gigabit + 1 x SFP / 200W / No administrable

SKU: WI-P5518G Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$2,848.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este switch PoE de largo alcance incorpora tecnología de extensión de red patentada que utiliza el par trenzado existente para soportar transmisión de datos hasta 250 metros (820 pies), rompiendo el límite tradicional de 100 metros. Al operar en modo extendido, reduce la velocidad a 10 Mbps con un máximo de 7W por puerto. La función Smart PoE Watchdog detecta automáticamente pérdida de conectividad con cámaras IP y las reinicia sin intervención manual. El Port VLAN integrado previene tormentas de broadcast, mientras que su operación plug and play elimina completamente la necesidad de configuración.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Extensión de red patentada hasta 250 m (820 pies) sobre cableado existenteFunción Smart PoE Watchdog con detección y reinicio automático de cámaras IPPresupuesto PoE total de 200W para alimentación de múltiples dispositivosProtección de 6kV contra rayos y descargas electrostáticas (ESD)Operación plug and play sin configuración requerida<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Puertos PoE: 16 x 10/100 Mbps (RJ45)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Puertos uplink: 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Puerto SFP: 1 x SFP (Gigabit)</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Ancho de banda: 7.2 Gbps</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Dimensiones: 295 x 195 x 45 mm</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Ventilación: 2 ventiladores internos</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Fuente de alimentación: Interna AC 110-240V, 50/60 Hz</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Protección: 6kV contra rayos y ESD</p><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funciones inteligentes</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Administración: No administrable (plug and play)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Smart PoE Watchdog: Detección y reinicio automático de cámaras IP</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Port VLAN: Aislamiento de puertos para prevención de broadcast storms</p><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Extensión: Modo de largo alcance con tecnología patentada</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red patentada hasta 250 metros
Característica 2	Detección y reinicio automático de cámaras IP
Característica 3	Presupuesto PoE de 200W para múltiples dispositivos
Característica 4	Protección de 6kV contra rayos y descargas ESD
Característica 5	Plug and play sin configuración requerida
Característica 6	Soporte 802.3af/at/bt en 16 puertos PoE