



Switch PoE+ Easy Smart / 16 Puertos Gigabit / 8 Puertos PoE+ / 150W / 32Gbps / 9KB Jumbo Frame

SKU: TL-SG1016PE Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$3,182.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch Easy Smart PoE+ diseñado para despliegues de red en oficinas y entornos comerciales que requieren alimentación y conectividad integrada. Integra 16 puertos RJ45 gigabit con capacidad de conmutación de 32 Gbps, donde 8 puertos ofrecen alimentación PoE+ conforme a estándares IEEE 802.3af/at. La arquitectura permite transmitir datos y energía eléctrica mediante un único cable Ethernet, reduciendo la infraestructura de cableado y puntos de alimentación independientes. La utilidad de configuración Easy Smart habilita la gestión centralizada de múltiples switches de la serie, facilitando el monitoreo y ajuste de parámetros de red desde una consola única. La compatibilidad con jumbo frames de hasta 9KB optimiza el rendimiento en transferencias de grandes volúmenes de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>16 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con negociación automática8 puertos PoE+ con suministro total de 150W (30W máximo por puerto)Capacidad de conmutación de 32 Gbps y tasa de reenvío de 23.8 MppsCompatible con estándares IEEE 802.3af/at para amplia gama de dispositivosSoporte de jumbo frame hasta 9KBAuto MDI/MDIX para conexión directa sin cables cruzadosGestión centralizada mediante utilidad Easy SmartOperación plug-and-play para despliegue ágil<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Puertos RJ45: 16 x 10/100/1000 Mbps</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Puertos PoE+ 8 puertos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Negociación: Auto MDI/MDIX</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Estándar: IEEE 802.3af / 802.3at</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Potencia total: 150 W</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Capacidad de conmutación: 32 Gbps</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Tasa de reenvío: 23.8 Mpps</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Jumbo frame: Hasta 9 KB</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Gestión</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo: Easy Smart</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Utilidad: Configuración centralizada</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Despliegue: Plug-and-play</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos y energía por cable único
Característica 2	30W por puerto PoE+ individual
Característica 3	Gestión centralizada de múltiples switches
Característica 4	Negociación automática MDI/MDIX
Característica 5	Jumbo frame hasta 9KB para tráfico intensivo
Característica 6	Puesta en marcha plug-and-play simplificada