



Switch PoE+ Administrable L2+ / 8 Puertos PoE+ Gigabit / 2 Uplink SFP 2.5G / 125W PoE / 30Gbps / 1U

SKU: RG-S2915-10GT2MS-P-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$7,365.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este switch empresarial administrable de capa 2+ está diseñado para despliegues de red que requieren alimentación PoE+ de alto rendimiento. Integra ocho puertos Gigabit con capacidad PoE/PoE+ que suministran hasta 125 watts de presupuesto total, ideal para access points Wi-Fi 6, cámaras IP PTZ y terminales VoIP de alto consumo. Los dos puertos SFP de 2.5 Gbps proporcionan uplinks de alta velocidad hacia el núcleo de red, mientras que su capacidad de conmutación de 30 Gbps garantiza rendimiento sin bloqueo incluso bajo carga máxima. La protección contra sobretensiones de 10 kV protege la inversión en equipos conectados en entornos con riesgo eléctrico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>8 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at)2 puertos SFP uplink compatibles 1G/2.5G para agregación de alta velocidadPresupuesto PoE total de 125W con consumo máximo de 141WCapacidad de conmutación de 30 Gbps y tasa de reenvío de 22.5 MppsProtección integral contra sobretensiones de 10 kVAdministración avanzada L2+ con puerto console RJ45 dedicado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Puertos de servicio</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>10 × 10/100/1000BASE-T
Puertos 1-8: PoE/PoE+
2 × SFP 1G/2.5G uplink</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Capacidad de conmutación: 30 Gbps
Tasa de reenvío: 22.5 Mpps
Tabla MAC: 16,000 entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Voltaje nominal: 100-240V AC, 50/60Hz
Rango máximo: 90-264V AC
Consumo: 141W (PoE budget: 125W)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Gestión y protección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Puerto console: 1 × RJ45
Protección sobretensión: 10 kV
Módulo de potencia: Fijo integrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones y peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>297 × 170 × 44.5 mm
(11.69 × 6.69 × 1.75 in)
Formato: 1U para montaje en rack</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Condiciones ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Operación: 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Almacenamiento: -40°C a +70°C
(-40°F a +158°F)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Refrigeración</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Modo: Ventilación activa forzada
Módulo de fan: 1 × integrado
Diseño optimizado para flujo continuo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Presupuesto PoE+ de 125W para dispositivos de alto consumo
Característica 2	Capacidad de conmutación de 30Gbps sin bloqueo
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 10kV en puertos
Característica 4	Tabla MAC de 16,000 direcciones para redes extensas
Característica 5	Ventilación activa con módulo de fan redundante
Característica 6	Diseño compacto 1U para instalación en rack estándar