



SKU: RG-S2915-24GT4MS-P-L Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$11,514.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 20px;"/>Switch empresarial administrable capa 2 + con 24 puertos Gigabit Ethernet que ofrecen alimentación PoE/PoE+ y 4 puertos de uplink SFP configurables a 1G o 2.5G. Diseñado para despliegues de red convergentes que integran datos, voz y video, con capacidad de conmutación de 68 Gbps y tasa de reenvío de 51 Mpps que garantizan rendimiento sin cuellos de botella. Incorpora protección contra sobretensiones de 10 kV y sistema de refrigeración por doble ventilador para operación continua en entornos de misión crítica.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;"/>Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;"/><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;"/>●24 puertos 10/100/1000BASE-T con PoE/PoE+ (presupuesto total 370W)<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;"/>●4 puertos SFP uplink 1G/2.5G para conectividad de agregación flexible<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;"/>●Capacidad de conmutación 68 Gbps y reenvío 51 Mpps a nivel de cable<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;"/>●Protección contra sobretensiones 10 kV en puertos y alimentación<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: flex-start;"/>●Refrigeración activa con 2 módulos de ventilador redundantes<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; display: flex; align-items: flex-start;"/>●Tasa de direcciones MAC de 16,000 entradas para escalabilidad<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;"/>Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Puertos de Servicio</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>24 x 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) $1 \times 1 \text{ G}/2.5 \text{ G}$</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Puerto de Gestión</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>1 x RJ45</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Capacidad de Conmutación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>68 Gbps</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Tasa de Reenvío</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>51 Mpps</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Tabla MAC</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>16,000 entradas</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Módulo de Potencia</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>1 x módulo fijo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Módulo de Ventilador</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>2 x módulos de ventilador</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Modo de Refrigeración</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>Refrigeración por ventilador</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Voltaje de Entrada Nominal</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>100V AC a 240V AC, 50/60Hz</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Voltaje de Entrada Máximo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>90V AC a 264V AC, 50/60Hz</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Consumo de Potencia</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>403W (presupuesto PoE)</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Protección de Sobretensión</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>10 kV</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Dimensiones (An x Pr x Al)</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>440 x 292 x 43.6 mm</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;"/>Temperatura de Operación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; font-weight: 500; line-height: 1.5;"/>0°C a 45°C (32°F a 113°F)</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;"/><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5

ESPECIFICACIONES

Característica 1	370W de presupuesto PoE para dispositivos de alta demanda
Característica 2	4 puertos SFP 2.5G para agregación de enlace superior
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 10 kV para máxima resiliencia
Característica 4	Doble ventilador con refrigeración activa redundante
Característica 5	Tabla MAC de 16,000 entradas para redes empresariales densas
Característica 6	Rango de voltaje extendido 90-264V AC para instalaciones globales