



Switch PoE para Exterior / 4 Puertos 10/100 Mbps PoE af/at / 2 Puertos Uplink / Presupuesto 60 W / Alcance PoE 250 m (820.2 ft) / IP65 / Gestión en la Nube

SKU: WI-PCES206-O Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$1,106.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch PoE para exterior está diseñado para desplegar sistemas de videovigilancia en entornos con condiciones climáticas variables. Integra 4 puertos PoE 10/100 Mbps compatibles con Hi-PoE, 802.3af y 802.3at, más 2 puertos uplink 10/100 Mbps para conectividad de red ascendente. Su presupuesto PoE de 60 W permite alimentar cámaras IP y dispositivos periféricos mediante un único cable Ethernet, reduciendo costos y tiempo de implementación. La gestión remota mediante plataforma en la nube y aplicación móvil facilita la administración, supervisión y mantenimiento sin intervención local. El alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) elimina la necesidad de equipos intermedios en distancias considerables. El soporte del protocolo ONVIF garantiza compatibilidad con cámaras IP de diversos fabricantes. Su carcasa con grado de protección IP65 asegura operación continua ante polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 puertos PoE 10/100 Mbps Hi-PoE y 802.3af/at<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 puertos uplink 10/100 Mbps para conexión de red<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Presupuesto PoE de 60 W con alcance hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Gestión remota vía nube y aplicación móvil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporte ONVIF para compatibilidad con cámaras IP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño exterior con grado de protección IP65</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Puertos PoE: 4 x 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Puertos uplink: 2 x 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;*>Estándares PoE: Hi-PoE, 802.3af, 802.3at<li style='margin-bottom: 6px;*>Presupuesto PoE total: 60 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Alcance PoE: hasta 250 m (820.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Protocolo soportado: ONVIF<li style='margin-bottom: 6px;*>Gestión: nube y aplicación móvil</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación: exterior, condiciones climáticas variables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Switch PoE para exterior</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía plataforma en la nube y aplicación móvil
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 250 m (820.2 ft) sin repetidores
Característica 3	Alimentación Hi-PoE y 802.3af/at para cámaras IP y dispositivos variados
Característica 4	Transmisión de datos y energía por cable único Ethernet
Característica 5	Compatibilidad ONVIF para integración con sistemas de videovigilancia
Característica 6	Carcasa IP65 para operación continua en condiciones climáticas adversas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:53