



Switch PoE Industrial / 8 Puertos Gigabit / 2 SFP Uplink / PoE++ 90W / PoE+ 30W / 110W Total / 20 Gbps Switching / Sin Ventilador / -30°C a 60°C

SKU: WIPCMS310GFOV2 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$3,167.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE industrial de 8 puertos Gigabit con 2 ranuras SFP para uplink de fibra óptica, diseñado para entornos exteriores con condiciones climáticas variables. Ofrece funciones de capa 2 y capa 2+ que incluyen enrutamiento estático, protección ERPS, servidor DHCP, calidad de servicio (QoS) de nivel empresarial y políticas de seguridad avanzadas. Las funciones IP-MAC-Port Binding (IMPB) y listas de control de acceso (ACL) mitigan tormentas de broadcast, ataques ARP y denegación de servicio (DoS). El diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa y libre de mantenimiento, con un rango térmico de -30°C a 60°C que permite su instalación en gabinetes, postes o paredes expuestos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); padding-bottom: 8px;'>8 puertos Gigabit PoE: 2x 90W 802.3bt + 6x 30W 802.3at</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>2 ranuras SFP para uplink de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de conmutación de 20 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Presupuesto PoE total de 110W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño sin ventilador para operación silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Enrutamiento estático, ERPS, servidor DHCP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>QoS de nivel empresarial (L2 a L4)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad: IMPB, ACL, protección contra broadcast storms, ARP spoofing y DoS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión en la nube para administración remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Capacidad de switching: 20 Gbps<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Puertos PoE 1-2: 90W 802.3bt<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Puertos PoE 3-8: 30W 802.3at<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Presupuesto PoE total: 110W<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Funciones L2/L2+: enrutamiento estático, ERPS, DHCP server<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>QoS: L2 a L4<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Seguridad: IMPB, ACL, anti-broadcast storm, anti-ARP spoofing, anti-DoS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>8 puertos RJ45 Gigabit PoE<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>2 ranuras SFP para uplink de fibra óptica<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Diseño sin ventilador<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Temperatura operativa: -30°C a 60°C<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Montaje en pared o poste</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Switch PoE industrial WI-PGMS310GF-O v2<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Kit de montaje en pared o poste<li style='padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	PoE++ 90W en puertos 1-2 para dispositivos de alto consumo como PTZ o paneles
Característica 2	PoE+ 30W en puertos 3-8 para cámaras IP y puntos de acceso estándar
Característica 3	Diseño sin ventilador para despliegue silencioso en espacios sensibles al ruido
Característica 4	Operación en exteriores de -30°C a 60°C sin degradación de rendimiento
Característica 5	Enrutamiento estático y ERPS para redes resilientes sin bucles
Característica 6	Gestión en la nube para monitoreo y configuración remota centralizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:29