



Switch PoE+ Gigabit No Administrable / 8 Puertos 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos PoE+ 60W / 16 Gbps / 8K MAC

SKU: GWN7701P Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches PoE

\$973.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch no administrable de 8 puertos Gigabit Ethernet diseñado para despliegues de red sencillos y eficientes. Integra 4 puertos PoE+ con potencia total de 60W para alimentar dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso y teléfonos VoIP sin requerir fuentes adicionales. Ofrece capacidad de conmutación de 16 Gbps y tabla MAC de 8,000 entradas, garantizando rendimiento estable en entornos con múltiples dispositivos conectados. La tecnología Green Ethernet optimiza el consumo energético según la actividad de los puertos.

Características principales

- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con auto-negociación
- 4 puertos PoE+ (802.3af/at) con alimentación hasta 60W total
- Capacidad de conmutación: 16 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 8,000 entradas
- Soporte para tramas jumbo de 9 KB
- Auto MDI/MDIX en todos los puertos
- Storm control broadcast/multicast/unicast (fijo a 100 Mbps)
- QoS con prioridad estricta predeterminada
- Función de limpieza de base de datos de reenvío
- Tecnología Green Ethernet para eficiencia energética
- Indicadores LED por puerto: enlace, actividad, velocidad
- Indicador LED por dispositivo: potencia

Especificaciones técnicas

Conectividad	8 puertos RJ45
Puertos PoE+	4 puertos PoE+ (802.3af/at, hasta 60W total)
Capacidad de conmutación	16 Gbps
Tabla MAC	8,000 entradas
Direcciones MAC almacenables	8,000
Tramas Jumbo	9 KB
Control de Tráfico	Storm Control
Broadcast/multicast/unicast fijo	100 Mbps
QoS	QoS integrado
Prioridad estricta predeterminada	1
Compatibilidad Cable	Auto MDI/MDIX
Crossover automático	en todos los puertos
Eficiencia Energética	Green Ethernet
Reducción automática de consumo	1
Indicadores	LED por puerto y dispositivo
Enlace, actividad, velocidad, potencia	1
Administración	No administrable
Plug-and-play, sin configuración	1
Función Adicional	Función de limpieza de base de datos
Reenvío de base de datos MAC	1

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ hasta 60W en 4 puertos
Característica 2	Capacidad de conmutación de 16 Gbps
Característica 3	Tabla MAC de 8,000 entradas para redes extensas
Característica 4	Tecnología Green Ethernet para ahorro energético
Característica 5	Storm control integrado para tráfico estable
Característica 6	QoS con prioridad estricta para tráfico crítico