



Switch PoE+ Gigabit No Administrable / 8 puertos 10/100/1000 Mbps / 8 puertos PoE+ / 145W / 16 Gbps / 9KB Jumbo Frame

SKU: GWN7701PA Marca: GRANDSTREAM Categoría: Switches

\$1,734.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch no administrable de la serie GWN7700 diseñado para despliegues de red que requieren alimentación PoE+ sin complejidad de configuración. Integra 8 puertos Gigabit Ethernet con capacidad PoE+ en todos ellos, permitiendo conectar directamente cámaras IP, puntos de acceso, teléfonos VoIP y otros endpoints sin necesidad de inyectores adicionales. La arquitectura de conmutación de 16 Gbps garantiza throughput sin bloqueos incluso con tráfico simultáneo en todos los puertos a velocidad de línea. Incluye funciones de optimización de tráfico como QoS con prioridad estricta predefinida y control de tormentas de broadcast, multicast y unicast fijado en 100 Mbps para mantener la estabilidad de la red ante anomalías de tráfico.

Características principales

- 8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con auto-negociación
- Tabla de direcciones MAC: 8,000 entradas
- Soporte de tramas jumbo hasta 9 KB
- Auto MDI/MDIX en todos los puertos
- QoS con prioridad estricta predefinida
- Storm control fijo a 100 Mbps (broadcast/multicast/unicast)
- Tecnología verde para reducción de consumo energético
- Función de limpieza de base de datos de reenvío
- Indicadores LED por puerto: enlace/actividad/velocidad
- Indicador LED por dispositivo: potencia
- Diseño compacto compatible con instalación en rack

Especificaciones técnicas

Conectividad	8 x 10/100/1000 Mbps
Puertos RJ45:	8
Puertos PoE+:	8
Presupuesto PoE total:	145W
Auto MDI/MDIX:	Todos los puertos
Tramas jumbo:	Hasta 9 KB
Capacidad de conmutación:	16 Gbps
Tabla MAC:	8,000
QoS:	Prioridad estricta predefinida
Storm control:	100 Mbps fijo
Limpieza BD reenvío:	Sí
Indicadores y físico	LED por puerto: Enlace / Actividad / Velocidad
LED por dispositivo:	Potencia
Formato:	Compacto, rack-mountable
Eficiencia energética:	Tecnología verde

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 puertos PoE+ af/at para alimentación de dispositivos IP
Característica 2	Capacidad de conmutación 16 Gbps sin cuellos de botella
Característica 3	QoS con prioridad estricta predefinida para tráfico crítico
Característica 4	Tecnología verde que reduce consumo energético operativo
Característica 5	Tabla MAC de 8K entradas para redes de alta densidad
Característica 6	Storm control integrado para protección de tráfico broadcast/multicast/unicast