



SKU: AT-GS950-28PS-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$16,637.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>24 puertos SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Forwarding rate: 41.66 Millones de paquetes por segundo (Mpps) <li style='margin-bottom: 5px;'>Switch Fabric: 56 Gbps </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 185 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>VLAN (hasta 256 grupos) <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service Classification) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuatro colas de prioridad por puerto </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP Multicast Support (IPv4) IGMP snooping (v1/v2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Port mirroring <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Ingress/egress rate limiting <li style='margin-bottom: 5px;'>RADIUS Client <li style='margin-bottom: 5px;'>DHCP Client <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumbo Frames hasta 10 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control List (240 entradas compartidas) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 250 x 450 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.6 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 45°C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack, soportes y tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0;'>1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:</p> <p style='margin: 0;'>http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 10px;'>¡Deal para pequeñas y medianas empresas!</h3> <p style='margin-bottom: 10px;'>Soluciones inteligentes, energéticamente eficientes y rentables para acceso a la red.</p> </div> <div style='width: 100%; max-width: 536px; margin: 0 auto;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	24 puertos Gigabit PoE+ con 185 W de potencia total
Característica 2	4 puertos SFP Gigabit para conexiones de fibra óptica
Característica 3	Velocidad de conmutación de 56 Gbps y 41.66 Mpps
Característica 4	Soporte VLAN hasta 256 grupos y QoS avanzado
Característica 5	Monitoreo SNMP v1/v2c/v3 e interfaz GUI intuitiva
Característica 6	Diseño 1U rackmount con soportes incluidos