



Switch PoE+ Industrial / 4 Puertos 10/100 Mbps / 1 Puerto Gigabit Uplink / 1 Puerto SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 60 W / Gestión Cloud

SKU: DS-3T1306P-SI/HS Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,939.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch PoE+ industrial de escritorio diseñado para despliegues de videovigilancia IP y redes de automatización en entornos profesionales. Integra cuatro puertos PoE+ 10/100 Mbps con capacidad total de 60 W, un puerto uplink Gigabit para agregación de tráfico y un puerto SFP para conectividad de fibra óptica. Soporta modo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft), superando la limitación estándar de 100 m para cobertura de áreas amplias sin repetidores intermedios. La gestión dual mediante plataforma cloud y interfaz web local permite administración remota centralizada o configuración autónoma en sitio. Funciones L2 avanzadas incluyen QoS para priorización de tráfico de video, segmentación VLAN, y protocolos STP/RSTP para prevención de bucles en topologías redundantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 puertos PoE+ 10/100 Mbps (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 puerto uplink 1000 Mbps RJ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 1 puerto SFP para módulos de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia PoE total: 60 W / Máximo por puerto: 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tasa de reenvío de paquetes: 10.42 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Gestión cloud Hik-PartnerPro y web local (192.168.1.64)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Funciones L2: QoS, VLAN, STP/RSTP, PoE watchdog<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación: 48 V DC, 1.36 A (fuente incluida)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de conmutación: No especificada</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tasa de reenvío: 10.42 Mpps</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Buffer optimizado: Para transmisión de video IP</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modo extendido: 300 m (984.3 ft) en puertos PoE</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones: 158 mm (largo, ancho y alto no especificados)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Formato: Escritorio industrial</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación: 48 V DC, 1.36 A</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia PoE total: 60 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia máxima por puerto PoE: 30 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de alimentación: Incluida</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Switch PoE+ industrial de escritorio</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fuente de alimentación 48 V DC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Nota: Módulo SFP no incluido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión dual: cloud y web local para control remoto
Característica 2	PoE watchdog para reinicio automático de dispositivos caídos
Característica 3	QoS, VLAN y STP/RSTP para redes de video optimizadas
Característica 4	Buffer optimizado para transmisión continua de video IP
Característica 5	Alimentación 48 V DC incluida para despliegue inmediato
Característica 6	Formato escritorio compacto 158 mm para espacios reducidos