



Switch PoE+ Industrial Administrable / 24 Puertos Gigabit PoE+ (4 Puertos PoE++ 90 W) / 2 Puertos Uplink Gigabit / 2 Puertos SFP / Alcance Extendido 300 m (984.3 ft) / 370 W

SKU: DS-3E1528HP-SI-24P2T2F Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$13,813.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Switch industrial administrable de 24 puertos Gigabit PoE+ con capacidad para entornos de videovigilancia y redes críticas. Integra 4 puertos PoE++ de 90 W para alimentar dispositivos de alto consumo, 2 puertos uplink Gigabit y 2 puertos SFP para conectividad de fibra. Ofrece administración en la nube para despliegue remoto, modo extendido de alcance PoE hasta 300 m (984.3 ft) y optimización de buffer orientada a la transmisión de video. Su capacidad PoE total de 370 W permite alimentar múltiples dispositivos simultáneamente, mientras que el monitoreo de puertos críticos facilita el diagnóstico y control del tráfico en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ (4 puertos PoE++ 90 W)2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps2 puertos SFPAdministración en la nube mediante plataforma de gestión remotaModo extendido PoE hasta 300 m (984.3 ft)Optimización de buffer para transmisión de videoMonitoreo y control de datos en puertos importantesGestión web desde IP 192.168.1.64Tasa de reenvío de paquetes: 29.76 MppsCapacidad PoE total: 370 WAdministración máxima de watts por puerto: 30 W (90 W en puertos PoE++)24 puertos PoE 802.3af/atAlimentación: 100-240 VCA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tasa de reenvío de paquetes: 29.76 Mpps24 puertos 10/100/1000 Mbps PoE+4 puertos PoE++ 90 W2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps2 puertos SFPModo extendido hasta 300 m (984.3 ft)Optimización de buffer para videoMonitoreo y control de datos en puertos importantes</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Capacidad máxima de watts: 370 WAdministración máxima de watts por puerto: 30 W24 puertos PoE 802.3af/atAlimentación: 100-240 VCA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Switch Gigabit PoE+ Industrial AdministrableGuía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Administración remota en nube para despliegue y monitoreo centralizado
Característica 2	Alcance PoE: extendido hasta 300 m (984.3 ft) sin repetidores adicionales
Característica 3	4 puertos PoE++ de 90 W para dispositivos de alto consumo como PTZ y terminales
Característica 4	Optimización de buffer dedicada para transmisión de video sin pérdida de paquetes
Característica 5	Monitoreo y control de datos en puertos críticos para diagnóstico proactivo
Característica 6	Gestión web local y remota mediante IP fija o plataforma de nube

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:58