



Switch PoE Industrial No administrable / Puertos 1-2 PoE 802.3 af/at y PoE 24 Vcc Pasivo 30W / Puertos 3-4 PoE 802.3 af/at/bt Hasta 60W / Puertos 5-8 PoE 802.3 af/at Hasta 30W / Los 8 puertos son Gigabit + 2 SFP combo / Presupuesto 300W

SKU: WI-PS310GF-I-V2 Marca: WI-TEK Categoría: Switches PoE

\$5,546.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin: 30px 0;'/></div><!-- Sección de largo alcance --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Switch PoE de largo alcance hasta 250 m</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 0 auto 15px auto;'/>PoE de largo alcance con tecnología de extensión de red de patente exclusiva, utiliza el par trenzado existente común, puede soportar la transmisión de datos de hasta 250 metros, rompe el límite de transmisión de cien metros. <strong style='color: inherit;'/>Reduciendo su velocidad a 10 Mbps y un PoE máximo de 7 W.</p><div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px auto;'/></div></div><!-- Sección VLAN --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Port VLAN</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 0 auto 15px auto;'/>Ayuda a prevenir tormentas de broadcast</p><div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px auto;'/></div></div><!-- Sección Smart PoE Watchdog --><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin: 30px 0;'/><h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'/>Función Smart PoE Watchdog en un Switch no Administrable</h2><p style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; max-width: 800px; margin: 0 auto 15px auto;'/>Plug and play, sin configuración. Detecta automáticamente y reinicia la cámara IP, esto si se pierde conectividad con la cámara.</p><div style='width: 100%; max-width: 800px; margin: 15px auto;'/></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/><!-- Especificaciones --><div style='margin: 30px 0;'/><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Especificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'/><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 200px;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Dimensiones: 200 x 140 x 50 mm<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Montaje: Pared / Riel DIN<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Nivel de protección: Lightning protection 6KV, 6KV ESD Contact discharge<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Temperatura de operación: -40 to 80° C</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 200px;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Interfaces</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Interfaces de Red: (8) 10/100/1000 Mbps, (2) SFP Gigabit Combo, (2) Uplink Gigabit Combo<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Bandwidth: 20 Gbps<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Packet Forwarding Rate: 14.88 Mpps<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Mac Address Table: 2K</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 200px;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Alimentación: Con PoE: V1 (principal): 37-57 Vcc, V2 (respaldo): 37-57 Vcc
Sin PoE: V1 (principal): 12-36 Vcc, V2 (respaldo): 12-36 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Consumo propio: 30W<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Tipo de PoE: 802.3 af/at: End-span, 24V pasivo: Mid-span y End-span<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Puertos PoE(RJ45): Puertos: 1-2 PoE 24V pasivo / 802.3 af/at 30W
Puertos: 3-4 PoE 802.3 af/at/bt 60W
Puertos: 5-8 PoE 802.3 af/at 30W
Presupuesto de PoE: 300W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 200px;'/><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'/>Características Avanzadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'/><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'/><li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Método de Transmisión: Store-And-Forward<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Funciones Avanzadas: Priority Function, Mac Address Auto-Learning, IEEE802.3x flow control for Full-duplex mode, Backpressure for Half-duplex mode, Support VLAN<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Operación extrema de -40°C a 80°C sin ventiladores<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Certificaciones: CE, FCC<li style='margin-bottom: 5px;'/><strong style='color: inherit;'/>Contenido del Paquete: Switch PoE, Kit de Montaje en Rack, Guía de Usuario/Garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensión de red hasta 250 metros con tecnología patentada
Característica 2	Detección automática y reinicio de cámaras IP caídas
Característica 3	Alimentación dual 12-57 VCC con respaldo integrado
Característica 4	Protección contra rayos 6 kV para entornos severos
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 80°C sin ventiladores
Característica 6	Port VLAN integrado que previene tormentas de broadcast

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 09:37