



Switch PoE Móvil / 8 Puertos PoE 100 Mbps / 1 Puerto Uplink 1 Gbps / 90 W Total / 9-36 V DC / -20°C a +60°C

SKU: AE-MS8400(RJ45/8) Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$4,659.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Switch PoE diseñado para soluciones de videovigilancia móvil en vehículos. Integra 8 puertos PoE a 100 Mbps para conexión de cámaras y dispositivos periféricos, con un puerto uplink a 1 Gbps para enlace con el grabador móvil (MVR). La alimentación nativa de 9-36 V DC permite conexión directa a la batería del vehículo sin requerir convertidores intermedios. Incorpora función ACC (ignición) con retardo de apagado programable para garantizar el cierre seguro de grabaciones ante corte de corriente. Operación garantizada en rangos de temperatura de -20°C a +60°C para entornos automotrices exigentes. Arquitectura plug and play que elimina necesidad de configuración previa, facilitando instalación y mantenimiento por personal técnico de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>8 puertos PoE 100 Mbps con soporte ACC1 puerto uplink 10/100/1000 Mbps RJ45 para conexión MVR7 puertos IEEE 802.3af / 1 puerto IEEE 802.3atPotencia PoE total máxima: 86 WAlimentación: 9-36 V CC directa desde batería de vehículoConsumo energético máximo: 90 W con carga completaFunción ACC con retardo de apagadoLED de estatus de encendidoOperación sin configuración: plug and playRango de temperatura operativa: -20°C a +60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='margin-bottom: 8px;'>Puertos PoE: 8 puertos 100 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Estándar PoE: 7x 802.3af, 1x 802.3at</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Potencia PoE total: 86 W máx.</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Puerto uplink: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de conexión: 100 m</div><div>Modo de operación: Plug and play, sin configuración</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación</h4><div style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 9-36 V CC (directa de batería de vehículo)</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 90 W</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Función ACC: Sí, con retardo de apagado</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores: LED estatus de encendido</div><div style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 242.8 x 127.0 x 57.0 mm</div><div>Temperatura operativa: -20°C a +60°C</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div>Switch PoE móvil AE-MS8400(RJ45/8)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación directa 9-36 V DC desde batería de vehículo sin conversión adicional
Característica 2	Plug and play sin configuración para despliegue inmediato en campo
Característica 3	Soporte ACC con retardo de apagado para protección de datos del MVR
Característica 4	7 puertos 802.3af y 1 puerto 802.3at para flexibilidad de dispositivos
Característica 5	Operación en exteriores de -20°C a +60°C para condiciones extremas
Característica 6	Consumo máximo 90 W con carga completa de 8 canales