



Switch PoE+ No Administrable / 16 Puertos 10/100 Mbps / 2 Puertos Gigabit RJ45 / 1 Puerto SFP / PoE Extendido 250 m (820.2 ft) / 150 W / Aislamiento de Tráfico

SKU: TL-SL1218P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$3,634.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Switch PoE+ no administrable diseñado para despliegues de vigilancia IP y redes de acceso donde se requiere alimentación remota de dispositivos. Integra 16 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps con capacidad PoE+, complementados con 2 puertos Gigabit RJ45 y 1 puerto SFP para uplink de alta velocidad. El presupuesto energético de 150 W permite alimentar hasta 16 dispositivos PoE con 30 W máximo por puerto conforme al estándar IEEE 802.3at. La función de extensión PoE habilita transmisión de datos y energía hasta 250 m (820.2 ft), eliminando la necesidad de inyectoros adicionales en instalaciones con cámaras distribuidas. El modo prioridad asegura ancho de banda preferencial para los puertos 1-8, garantizando latencia mínima en flujos de video. El modo aislamiento segmenta el tráfico entre puertos mediante separación lógica, reduciendo dominios de broadcast y mejorando la seguridad de la red. Operación plug-and-play sin interfaz de gestión ni configuración previa.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 16 puertos RJ45 10/100 Mbps con PoE+ (802.3af/at)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 1 ranura SFP Gigabit para fibra óptica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• 2 puertos SFP para uplink de alta velocidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Extensión PoE hasta 250 m (820.2 ft) en modo especial<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modo prioridad para puertos 1-8 (aplicaciones sensibles)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Modo aislamiento: separación de tráfico unidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Sin configuración, operación plug-and-play</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Capacidad de conmutación: 5.6 Gbps</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Tabla de direcciones MAC: 8K</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Estándar PoE: IEEE 802.3af / 802.3at</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Presupuesto PoE total: 150 W</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Distancia PoE extendida: 250 m (820.2 ft)</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Dimensiones</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Dimensiones (An x Pr x Al): 294 x 180 x 44 mm</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Consumo máximo: 160.4 W</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Disipación de calor: 547.17 BTU/h</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Montaje: Escritorio o rack 19" (incluye kit)</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="opacity: 0.9;">Ventiladores: 2 ventiladores integrados</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Switch TL-SL1218P</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Kit de montaje en rack</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Almohadillas de goma para escritorio</p><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Guía de instalación</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios</h4><p style="margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">• Cable de alimentación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión PoE+ hasta 250 m (820.2 ft) para cámaras IP remotas
Característica 2	150 W de presupuesto PoE con hasta 30 W por puerto 802.3at
Característica 3	Modo prioridad en puertos 1-8 para tráfico de video crítico
Característica 4	Aislamiento de tráfico por VLAN con un solo clic
Característica 5	Sin configuración para despliegue inmediato
Característica 6	16 puertos PoE+ Fast Ethernet para infraestructura de vigilancia

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:10