



Switch PoE+ No Administrable / 16 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Uplinks Gigabit / 2 SFP Combo / 120W PoE / 7.2 Gbps / Sin Ventilador

SKU: RG-ES118FGS-LP Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$3,299.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este switch PoE+ no administrable ofrece conectividad plug and play para despliegues de videovigilancia y redes de voz sobre IP. Con 16 puertos 10/100 Mbps con capacidad PoE+, permite alimentar cámaras, teléfonos IP y puntos de acceso sin necesidad de inyectores adicionales. Los 2 puertos uplink Gigabit y 2 puertos SFP combo proporcionan flexibilidad para conexiones de agregación o enlaces de fibra óptica. Su diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa, ideal para oficinas, salas de videovigilancia y espacios sensibles al ruido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Operación plug and play sin configuración ni administración16 puertos 10/100BASE-T con alimentación PoE+ (802.3at)2 puertos uplink 10/100/1000BASE-T para agregación de alta velocidad2 puertos combo SFP para conectividad de fibra ópticaCapacidad de conmutación de 7.2 Gbps y tasa de reenvío de 5.35 MppsTabla de direcciones MAC de 8,000 entradasProtección contra sobretensiones de 4 kVDiseño sin ventilador para operación completamente silenciosaCertificación CE para cumplimiento de estándares europeos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Puertos PoE+: 16 x 10/100BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Uplinks: 2 x 10/100/1000BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Puertos combo: 2 x SFP</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Capacidad de conmutación: 7.2 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Tasa de reenvío: 5.35 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Tabla MAC: 8,000 entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Fiabilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Protección sobretensiones: 4 kV</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Refrigeración: Sin ventilador (fanless)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Certificación: CE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones y Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Ancho x Profundidad x Alto: 440 x 214.9 x 44 mm
(17.32 x 8.46 x 1.73 in.)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0; font-size: 13px;'>Peso con empaque: 3.0 kg (6.61 lbs.)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug and play sin configuración previa
Característica 2	16 puertos PoE+ para alimentación de dispositivos IP
Característica 3	2 uplinks Gigabit y 2 puertos SFP combo flexibles
Característica 4	Diseño sin ventilador para entornos silenciosos
Característica 5	Protección contra sobretensiones de 4 kV
Característica 6	Capacidad de conmutación de 7.2 Gbps