



Switch PoE+ No Administrable / 24 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Uplinks Gigabit / 370W PoE / 8.8 Gbps / 1.44 ft x 0.70 ft x 0.14 ft

SKU: RG-ES126FGS-P Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$4,657.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este switch PoE+ no administrable ofrece 24 puertos 10/100 Mbps con capacidad de alimentación PoE+, complementados con 2 uplinks Gigabit para conectividad de agregación de alta velocidad. Su potencia PoE total de 370 watts permite alimentar de forma simultánea múltiples cámaras de seguridad, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos IP sin requerir fuentes de poder adicionales. El ventilador con control de velocidad optimiza el nivel sonoro según la carga térmica, mientras que la protección contra sobrecargas de 4 kV asegura la integridad de los equipos conectados en entornos con riesgo eléctrico. Su operación plug-and-play elimina la necesidad de configuración compleja, acelerando los despliegues en infraestructuras de videovigilancia y comunicaciones unificadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Switch no administrable con operación plug-and-play24 puertos 10/100BASE-T con PoE+ (802.3at)2 puertos uplink 10/100/1000BASE-T1 puerto combo SFP para fibra ópticaCapacidad PoE total: 370 wattsVentilador con control automático de velocidadProtección contra sobrecargas: 4 kVCapacidad de switching: 8.8 GbpsVelocidad de reenvío: 6.55 MppsTabla de direcciones MAC: 8000 entradas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puertos PoE+: 24 x 10/100BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Uplinks: 2 x 10/100/1000BASE-T</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Puerto combo: 1 x SFP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: No administrado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Capacidad de switching: 8.8 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Velocidad de reenvío: 6.55 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tabla MAC: 8000 entradas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Alimentación y protección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Potencia PoE total: 370 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Protección sobrecargas: 4 kV</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Ventilador: Control de velocidad</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Físico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 440 x 214.9 x 44 mm (17.32 x 8.46 x 1.73 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Peso con empaque: 3.78 kg (8.33 lb)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia PoE total de 370 watts para múltiples dispositivos
Característica 2	Ventilador con control inteligente de velocidad
Característica 3	Protección contra sobrecargas de 4 kV
Característica 4	Tabla MAC de 8000 entradas para tráfico eficiente
Característica 5	Diseño compacto de 3.78 kg para instalación versátil
Característica 6	Ideal para despliegues de CCTV y telefonía IP