



Switch PoE+ / No Administrable / 3 Puertos 10/100 Mbps PoE+ 30W / 1 Puerto Hi-PoE 60W / 2 Puertos Uplink / Modo Extendido hasta 300 m (984 pies)

SKU: DS-3E0106HP-E Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$1,077.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; '><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; '>Switch no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia que requieren alimentación PoE de alta potencia. Integra tres puertos PoE+ estándar de 30 W para dispositivos convencionales y un puerto Hi-PoE de 60 W especialmente optimizado para cámaras PTZ con motores de alto consumo. La arquitectura de dos puertos uplink garantiza conectividad ascendente redundante hacia la red principal sin cuellos de botella.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; '>El modo extendido habilitado mediante dip switch físico en la parte trasera permite extender el alcance de transmisión Ethernet hasta 300 metros (984 pies), superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en grandes extensiones o edificios dispersos. La protección contra sobretensiones eléctricas integrada preserva la inversión en equipos terminales conectados.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; '>3 puertos 10/100 Mbps PoE+ (802.3af/at) — 30 W máximo por puerto1 puerto 10/100 Mbps Hi-PoE — 60 W máximo, optimizado para PTZ robustos2 puertos 10/100 Mbps Uplink para conectividad ascendenteModo extendido hasta 300 m (984 pies) vía dip switch traseroPuertos VIP (puertos 1, 2) con priorización de tráficoProtección integrada contra sobretensiones eléctricasSin interfaz web — configuración plug-and-playTasa de reenvío de paquetes: 0.89 Mpps<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Capacidad PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Capacidad máxima total: 60 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>PoE+ por puerto: 30 W (puertos 1-3)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Interfaz de Red</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Puertos PoE: 3 x 10/100 Mbps (802.3af/at)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Puerto Hi-PoE: 1 x 10/100 Mbps (60 W)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Puertos Uplink: 2 x 10/100 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Tasa de reenvío: 0.89 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Voltaje: 48 V DC</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Corriente: 1.35 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Fuente incluida: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Dimensiones y Peso</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Dimensiones: 145 x 25.6 x 68.45 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Peso: 0.77 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Funciones Avanzadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Modo extendido: Hasta 300 m (984 pies)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Activación extendido: Dip switch trasero</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Administración: No administrable (plug-and-play)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px; '>Protección</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; '>Sobretensiones: Protección integrada</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobretensiones eléctricas
Característica 2	Puertos VIP prioritarios para tráfico crítico
Característica 3	Hi-PoE 60W ideal para cámaras PTZ robustas
Característica 4	Dip switch trasero para activar modo extendido
Característica 5	Fuente de alimentación 48V DC incluida
Característica 6	Compacto y ligero para instalaciones densas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:07