



Switch PoE no administrable / 5 puertos Fast Ethernet / 4 puertos PoE 802.3af/at / Presupuesto 67 W / Alcance 250 m (820 pies) / Prioridad de video

SKU: TL-SF1005P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$695.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia y telefonía IP en entornos de escritorio. Integra cuatro puertos Fast Ethernet con capacidad PoE 802.3af/at y un puerto uplink estándar, eliminando la necesidad de cableado eléctrico adicional para dispositivos terminales. La función de extensión de alcance permite conectar cámaras o access points hasta 250 metros (820 pies) sin degradación de señal, mientras que el modo de prioridad de video garantiza la transmisión fluida de flujos críticos. Su construcción sin ventilador asegura operación silenciosa 24/7, ideal para oficinas, pequeños comercios y instalaciones residenciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>4 puertos RJ45 10/100 Mbps con PoE 802.3af/at + 1 puerto RJ45 10/100 Mbps estándarAlcance extendido hasta 250 m (820 pies) en modo extensor (puertos 1-4)Prioridad de video en puertos 1-2 para transmisión de flujos críticosPresupuesto PoE total de 67 W para alimentación simultánea de múltiples dispositivosOperación plug and play sin configuración ni administraciónDiseño sin ventilador con dimensiones compactas de 99.8 x 98 x 25 mmJumbo frame de 2 KB para optimización de transferencia de paquetes grandes<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Puertos PoE: 4 x RJ45 10/100 Mbps (802.3af/at)</p><p style='margin: 6px 0;'>Puerto uplink: 1 x RJ45 10/100 Mbps estándar</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de switching: 1 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Reenvío de paquetes: 0.744 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tabla MAC: 2 K entradas</p><p style='margin: 6px 0;'>Jumbo frame: 2 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación y PoE</h4><p style='margin: 6px 0;'>Presupuesto PoE: 67 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Adaptador externo: 53.5 VCC / 1.31 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo sin PoE: 3.44 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo con PoE: 74.49 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventilador: Sin ventilador (pasivo)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Funciones avanzadas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Modo extensor: Puertos 1-4 (hasta 250 m)</p><p style='margin: 6px 0;'>Modo prioridad: Puertos 1-2 (video prioritario)</p><p style='margin: 6px 0;'>Administración: No administrable (plug and play)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 99.8 x 98 x 25 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Switch TL-SF1005PAdaptador de corrienteGuía de instalación</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión hasta 250 metros sin configuración
Característica 2	Diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa
Característica 3	Jumbo frame de 2 KB para optimización de tráfico
Característica 4	Modo extensor y prioridad de video por botón físico
Característica 5	Plug and play sin necesidad de configuración
Característica 6	Presupuesto PoE de 67 W para múltiples dispositivos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:29