



Switch PoE no administrable / 6 puertos 10/100 Mbps / 4 puertos PoE 802.3af/at / Presupuesto 67 W / Extensor hasta 250 m (820 ft) / Prioridad video

SKU: TLSF1006P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$871.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><h2 style='color: inherit; margin-bottom: 16px;'>Switch PoE no administrable de escritorio</h2><p style='color: inherit; margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE de 6 puertos ofrece conectividad plug and play para despliegues de red simplificados, eliminando la necesidad de configuración técnica. Cuatro puertos PoE 802.3af/at con presupuesto de 67 W permiten alimentar cámaras IP, puntos de acceso y otros dispositivos PoE simultáneamente. La función de extensión de alcance habilita transmisiones estables hasta 250 metros (820 pies), superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en grandes áreas. El modo de prioridad video garantiza calidad de transmisión para aplicaciones de vigilancia críticas, mientras que el diseño sin ventilador asegura operación silenciosa ideal para entornos de oficina.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Operación plug and play sin configuración requeridaTransmisión extendida hasta 250 m (820 ft) en modo extensorPrioridad de video para aplicaciones de vigilanciaDiseño compacto sin ventilador para operación silenciosaConsumo energético eficiente de 1.9 W sin carga PoEBotones físicos para control de modo extendido y prioridad<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>4 puertos RJ45 10/100 Mbps PoE
2 puertos RJ45 10/100 Mbps estándar</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Presupuesto</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>67 W</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>Capacidad de switching: 1 Gbps
Reenvío de paquetes: 0.8928 Mpps
Tabla MAC: 2 K
Jumbo frame: 2 KB</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Alimentación</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>Adaptador externo: 53.5 VCC / 1.31 A
Consumo sin PoE: 1.9 W</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Físico</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 158 x 101 x 25 mm
Ventilador: Sin ventilador</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px;'>Ambiental y normativo</h4><p style='color: inherit; margin: 0; font-size: 13px;'>Temperatura operación: 0 - 40°C
Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Funciones avanzadas</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; margin-bottom: 16px;'>Botón modo extendido (puertos 1-4): habilita transmisión hasta 250 mBotón prioridad (puertos 1-2): prioriza calidad de video y voz</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación plug and play sin configuración requerida
Característica 2	Transmisión extendida hasta 250 metros sin degradación
Característica 3	Presupuesto PoE 67 W para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 4	Diseño sin ventilador para operación silenciosa
Característica 5	Modo extensor y prioridad por botón físico
Característica 6	Consumo eficiente de 1.9 W en operación base