



Switch PoE+ / 7 Puertos 10/100 Mbps 30W / 1 Puerto Hi-PoE 90W / 2 Uplink Gigabit / Alcance Extendido 300 m (984 pies) / 110 W Total

SKU: DS-3E0310HP-E(C) Marca: HIKVISION Categoría: Switches PoE

\$2,860.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; '><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; '>Switch PoE no administrable diseñado para despliegues de videovigilancia profesional que requieren alimentación de alta potencia. Integra siete puertos PoE+ estándar de 30 W para cámaras IP convencionales, más un puerto Hi-PoE de 90 W especializado para domos PTZ con motores robustos y calefacción. La capacidad total de 110 W con optimización de buffer asegura transmisión continua de video incluso bajo carga máxima. Dos puertos uplink Gigabit proporcionan backhaul de alta velocidad hacia el núcleo de red, mientras que el modo extendido habilita conectividad a 300 metros sobre cableado Cat6 sin repetidores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 25px; '>7 puertos 10/100 Mbps PoE+ (802.3af/at) con 30 W por puerto1 puerto 10/100 Mbps Hi-PoE de 90 W para dispositivos de alta demanda2 puertos uplink 10/100/1000 Mbps para agregación de tráficoModo extendido hasta 300 m (984 pies) mediante dip switch dedicadoOptimización de buffer para transmisión de video sin interrupcionesPuertos VIP (1-8) con priorización de tráfico críticoOperación plug-and-play sin interfaz web ni configuración complejaFuente de alimentación 48V DC 2.5A incluida en el equipo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; '>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos PoE+: 7 x 10/100 Mbps (30 W máx. cada uno)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puerto Hi-PoE: 1 x 10/100 Mbps (90 W máx.)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos uplink: 2 x 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Tasa de reenvío: 4.17 Mpps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Alimentación PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Capacidad total: 110 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Potencia máx. por puerto: 90 W (puerto Hi-PoE)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Alimentación externa: 48 V DC, 2.5 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Fuente incluida: Sí</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Funciones avanzadas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Modo extendido: Hasta 300 m (984 pies) vía dip switch</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Puertos VIP: Priorización puertos 1-8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Administración: No administrable (plug-and-play)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; '><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; '>Físico y ambiental</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Dimensiones: 217.6 x 27.8 x 103.55 mm</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Peso: 1.22 kg</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.5; '>Diseño: Compacto para instalaciones restrictas</p></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; line-height: 1.6; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 15px; margin-top: 20px; '>Nota de configuración: Para habilitar el modo extendido a 300 metros, es necesario activar el dip switch correspondiente en el panel del equipo. Los puertos VIP (1-8) permiten asignar prioridad de transmisión a dispositivos críticos sin intervención de software de gestión.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación Hi-PoE de 90 W para PTZ robustos
Característica 2	Alcance extendido hasta 300 metros con Cat6
Característica 3	Optimización de buffer para transmisión de video estable
Característica 4	Diseño compacto con fuente 48V DC incluida
Característica 5	Puertos VIP con priorización de tráfico crítico
Característica 6	Tasa de reenvío de 4.17 Mpps sin cuellos de botella