



Switch PoE+ No Administrable / 8 Puertos 10/100 Mbps / 4 Puertos PoE 802.3af/at / 66W / Alcance Extendido 250 m (820 pies) / Sin Ventilador

SKU: TL-SF1008P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$908.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Switch no administrable diseñado para despliegues de red y videovigilancia en entornos profesionales. Ofrece ocho puertos Fast Ethernet con cuatro puertos PoE+ inteligentes que cumplen con los estándares IEEE 802.3af/at, permitiendo alimentar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE sin cableado eléctrico adicional. La función de extensión PoE permite alcanzar distancias de hasta 250 metros (820 pies) superando el límite estándar de 100 metros, ideal para instalaciones en naves industriales, almacenes amplios o campus corporativos. Su diseño sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, eliminando puntos de fallo mecánicos y permitiendo su ubicación en espacios de trabajo, salas de reuniones o áreas sensibles al ruido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Conexión sencilla plug and play sin configuración previaAlcance PoE extendido hasta 250 m (820 pies) para dispositivos remotosPresupuesto PoE total de 66 W distribuido en 4 puertosOperación silenciosa sin ventilador para entornos sensibles al ruidoRendimiento de conmutación de 1.6 Gbps con reenvío de 1.1904 MppsPrioridad de calidad de video en puertos 1 y 2 para aplicaciones de videovigilanciaDimensiones compactas para instalación en escritorio o espacios reducidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Puertos e Interfaces</h4><p style='margin: 6px 0;'>Cantidad de puertos: 8 puertos RJ45 10/100 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos PoE: 4 puertos (1-4)</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar PoE: IEEE 802.3af/at</p><p style='margin: 6px 0;'>Presupuesto PoE: 66 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Prioridad video: Puertos 1-2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 1.6 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Reenvío de paquetes: 1.1904 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tabla MAC: 2,000 entradas</p><p style='margin: 6px 0;'>Jumbo frame: 2 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físico y Ambiental</h4><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 171 x 98 x 27 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Ventilador: Sin ventilador (diseño pasivo)</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: Adaptador externo 53.5 VCC / 1.31 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo: No especificado</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0;'>Switch TL-SF1008P</p><p style='margin: 6px 0;'>Adaptador de corriente externo</p><p style='margin: 6px 0;'>Guía de instalación rápida</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión plug and play sin configuración
Característica 2	Alcance PoE extendido hasta 250 metros
Característica 3	Presupuesto PoE de 66 W en 4 puertos
Característica 4	Operación silenciosa sin ventilador
Característica 5	Rendimiento de 1.6 Gbps y 1.1904 Mpps
Característica 6	Prioridad de calidad en puertos 1-2