



Switch PoE+ no administrable / 8 puertos Gigabit / 4 puertos PoE+ 802.3af/at / 55W total / Sin ventilador / Escritorio

SKU: TL-SG1008P Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$1,069.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch no administrable de 8 puertos Gigabit Ethernet está diseñado para despliegues de red de pequeña y mediana escala que requieren alimentación PoE integrada. Cuatro de sus puertos admiten el estándar PoE+ 802.3af/at con una potencia total de 55W, ideal para conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y teléfonos VoIP sin necesidad de inyectores PoE adicionales. Su arquitectura sin ventilador garantiza una operación completamente silenciosa, perfecta para entornos de oficina, salas de reuniones y espacios de trabajo donde el ruido es un factor crítico. El ancho de banda de 16 Gbps asegura el reenvío de paquetes sin congestión incluso con tráfico simultáneo en todos los puertos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con negociación automática4 puertos PoE+ 802.3af/at (puertos 1-4) con 55W de potencia totalDiseño sin ventilador para operación silenciosa 24/7Ancho de banda de conmutación de 16 GbpsTabla MAC de 4,000 entradas con aprendizaje automáticoCompatibilidad con IEEE 802.3x para eficiencia energéticaAuto-MDI/MDIX en todos los puertos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Interfaz</h4><p style='margin: 8px 0;'>Puertos 8 x RJ45 10/100/1000 Mbps</p><p style='margin: 8px 0;'>Negociación Automática</p><p style='margin: 8px 0;'>MDI/MDIX Automático</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>PoE</h4><p style='margin: 8px 0;'>Estándar 802.3af/at (PoE+)</p><p style='margin: 8px 0;'>Puertos PoE 1-4</p><p style='margin: 8px 0;'>Potencia total 55W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Medios de red</h4><p style='margin: 8px 0;'>10BASE-T UTP Cat. 3/4/5 (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>100BASE-T UTP Cat. 5/5e/6+ (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>100BASE-TX UTP Cat. 5/5e (máx. 100 m / 328 ft), STP 100Ω EIA/TIA-568 (máx. 100 m / 328 ft)</p><p style='margin: 8px 0;'>Ventiladores Sin ventilador</p><p style='margin: 8px 0;'>Bloqueo de seguridad No</p><p style='margin: 8px 0;'>Factor de forma Escritorio</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Alimentación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Tipo Fuente de alimentación externa</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida 48 VDC / 1.25 A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eficiencia energética</h4><p style='margin: 8px 0;'>EEE 802.3x</p><p style='margin: 8px 0;'>Integrado</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa sin ventilador para oficinas
Característica 2	4 puertos PoE+ con 55W de potencia total
Característica 3	Ancho de banda de 16 Gbps sin congestión
Característica 4	Tabla MAC de 4K con aprendizaje automático
Característica 5	Eficiencia energética EEE 802.3x integrada
Característica 6	Negociación automática y MDI/MDIX en todos los puertos