



Switch PoE+ No Administrable de Escritorio / 10 Puertos / 8 Puertos PoE+ 802.3af/at / Presupuesto 123 W / Alcance Extendido 250 m (820 pies) / Rendimiento 20 Gbps

SKU: TLSG1210MP Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,477.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable de escritorio ofrece conectividad plug and play para despliegues de red rápidos y sin complicaciones. Ocho puertos Gigabit Ethernet con alimentación PoE+ IEEE 802.3af/at permiten energizar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos VoIP y otros dispositivos compatibles con un presupuesto total de 123 W. El modo extendido exclusivo amplía el alcance de transmisión hasta 250 metros, superando la limitación estándar de 100 metros para ubicaciones de difícil acceso. El diseño completamente pasivo sin ventilador garantiza operación silenciosa ideal para entornos de oficina, salas de reuniones y espacios sensibles al ruido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmutación plug and play sin configuración previa8 puertos 10/100/1000 Mbps con PoE+ IEEE 802.3af/at (puertos 1-8)Presupuesto PoE total de 123 W con aislamiento de puertos (1-4 o 5-6)Modo extendido hasta 250 m (820 pies) para distancias superioresRendimiento de conmutación de 20 Gbps y reenvío de 14.88 MppsDiseño sin ventilador para operación silenciosa y confiableSoporte de jumbo frame hasta 16 KBTabla MAC de 4,000 entradas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puertos RJ45 9 puertos 10/100/1000 Mbps + 1 puerto RJ45 Gigabit combinado</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puerto SFP 1 puerto SFP combinado</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Puertos PoE 8 puertos (1-8), IEEE 802.3af/at</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rendimiento</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Capacidad de conmutación 20 Gbps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Reenvío de paquetes 14.88 Mpps</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Tabla MAC 4,000 entradas</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Jumbo frame 16 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Presupuesto total 123 W</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Estándar IEEE 802.3af/at</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Aislamiento Puerto 1-4 o 5-6</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Alcance extendido 250 m (820 pies)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físico y eléctrico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Dimensiones 209 x 126 x 26 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Ventilador Sin ventilador (pasivo)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;'>Alimentación Adaptador externo 53.5 VCC / 2.43 A</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Switch TL-SG1210MPAdaptador de corriente</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo extendido hasta 250 m para instalaciones remotas
Característica 2	Presupuesto PoE+ de 123 W distribuido en 8 puertos
Característica 3	Diseño sin ventilador para operación completamente silenciosa
Característica 4	Rendimiento de conmutación de 20 Gbps sin cuellos de botella
Característica 5	Soporte de jumbo frame hasta 16 KB para transferencias eficientes
Característica 6	Conexión plug and play sin configuración requerida

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 11:42