



Switch PoE+ No Administrable de Escritorio / 11 Puertos / 8x PoE+ 10/100 Mbps / 2x Gigabit / 1x SFP / Presupuesto 124 W / Alcance Extendido 250 m / 0.56 x 0.32 x 0.09 ft

SKU: TL-SL1311MP    Marca: TP-LINK    Categoría: Switches PoE

\$1,946.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable de escritorio está diseñado para despliegues de red simplificados que requieren alimentación y conectividad en un solo dispositivo. Con ocho puertos 10/100 Mbps con capacidad PoE+, dos puertos Gigabit RJ45 y un puerto SFP para enlace ascendente de fibra, permite conectar cámaras IP, puntos de acceso inalámbricos y otros dispositivos PoE sin necesidad de configuración. El modo extendido habilita transmisiones de datos y energía hasta 250 metros, superando la limitación estándar de 100 metros para instalaciones en grandes áreas o edificios distribuidos. Su construcción sin ventilador garantiza operación completamente silenciosa, ideal para entornos de oficina, salas de reuniones o espacios donde el ruido es crítico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Operación plug and play sin configuración previa</li><li>Modo extendido con alcance de hasta 250 metros</li><li>8 puertos PoE+ IEEE 802.3af/at con presupuesto total de 124 W</li><li>Rendimiento de switching de 7.6 Gbps</li><li>Reenvío de paquetes de 5.6544 Mpps</li><li>Diseño compacto sin ventilador para operación silenciosa</li><li>Soporte de jumbo frame hasta 16 KB</li><li>Aislamiento de puertos en puertos 1-8</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos RJ45 10/100 Mbps:</strong> 8 (PoE+)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos RJ45 10/100/1000 Mbps:</strong> 2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Puerto SFP:</strong> 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Total de puertos:</strong> 11</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent;'>PoE</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Estándar:</strong> IEEE 802.3af/at</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Puertos PoE:</strong> 1-8</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Presupuesto total:</strong> 124 W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Aislamiento de puertos:</strong> Puertos 1-8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent;'>Rendimiento</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Capacidad de switching:</strong> 7.6 Gbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Reenvío de paquetes:</strong> 5.6544 Mpps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Tabla de direcciones MAC:</strong> 2 K</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Jumbo frame:</strong> 16 KB</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent;'>Físico y Eléctrico</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Dimensiones:</strong> 171 x 98 x 27 mm (6.73 x 3.86 x 1.06 in)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Ventilador:</strong> Sin ventilador</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong>Alimentación:</strong> Adaptador externo 53.5 VCC / 2.43 A</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent;'>Contenido del Paquete</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Switch TL-SF1311MP</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Adaptador de corriente</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Guía de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Plug and play sin configuración requerida       |
| Característica 2 | Modo extendido hasta 250 metros de alcance      |
| Característica 3 | Presupuesto PoE+ de 124 W en 8 puertos          |
| Característica 4 | Rendimiento de switching de 7.6 Gbps            |
| Característica 5 | Diseño sin ventilador para operación silenciosa |
| Característica 6 | Soporte de jumbo frame hasta 16 KB              |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 00:51