



Switch PoE+ No Administrable / 24 Puertos 10/100 PoE+ / 2 Uplinks Gigabit / 1 SFP Combo / 180W / 8.8 Gbps / 1U

SKU: RG-ES126FGS-LP Marca: RUJIE Categoría: Switches PoE

\$3,681.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este switch PoE+ no administrable ofrece 24 puertos 10/100Base-T con capacidad de alimentación de hasta 180 watts, diseñado específicamente para despliegues de videovigilancia CCTV y redes de dispositivos PoE+. Su arquitectura de conmutación de 8.8 Gbps y rendimiento de 6.55 Mpps garantiza el transporte eficiente de tráfico de video en tiempo real sin degradación de rendimiento. La inclusión de 2 puertos uplink Gigabit Ethernet más 1 puerto combo SFP proporciona flexibilidad para conectividad de backbone o enlaces de agregación hacia switches superiores.</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El equipo incorpora protección contra sobretensiones de 4 kV que salvaguarda la infraestructura de red ante eventos eléctricos adversos, mientras que su sistema de control inteligente de ventiladores optimiza el balance entre disipación térmica y nivel acústico operativo. Con formato compacto 1U y dimensiones de 440 x 214.9 x 44 mm, se integra directamente en racks estándar de 19 pulgadas sin requerir espacio adicional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>24 puertos 10/100Base-T con alimentación PoE+ (802.3at/af)Potencia total PoE de 180 watts para cámaras y dispositivos de red2 puertos uplink 10/100/1000Base-T para agregación de alta velocidad1 puerto combo SFP para conectividad fibra óptica flexibleCapacidad de conmutación de 8.8 Gbps y forwarding rate de 6.55 MppsTabla de direcciones MAC de 8000 entradasProtección contra sobretensiones de 4 kV en todos los puertosControl inteligente de velocidad de ventiladoresDiseño compacto 1U para montaje en rack estándarCertificación CE para cumplimiento normativo internacional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Puertos y Conectividad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>24 x 10/100Base-T PoE+
2 x 10/100/1000Base-T
1 x Puerto Combo SFP</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Rendimiento de Capa 2</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Capacidad de conmutación: 8.8 Gbps
Forwarding Rate: 6.55 Mpps
Tabla MAC: 8000 entradas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Alimentación PoE</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Potencia total: 180 W
Compatible PoE+ 802.3at/af
Ideal para cámaras CCTV y APs</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Protección y Confiabilidad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Protección sobretensiones: 4 kV
Control inteligente de ventiladores
Operación no administrable plug-and-play</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Dimensiones y Peso</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>440 x 214.9 x 44 mm
(17.32 x 8.46 x 1.73 in)
Peso con empaque: 3.2 kg (7.05 lbs)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Certificaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>CE
Formato rack 1U estándar 19'</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ de 180W para cámaras CCTV y dispositivos de red
Característica 2	Conmutación de 8.8 Gbps con rendimiento de 6.55 Mpps sin cuellos de botella
Característica 3	Protección contra sobretensiones de 4 kV para máxima seguridad eléctrica
Característica 4	Control inteligente de velocidad de ventiladores para operación silenciosa
Característica 5	Tabla MAC de 8000 entradas para redes con múltiples dispositivos
Característica 6	Diseño compacto 1U de 17.32 x 8.46 x 1.73 pulgadas para rack estándar

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 07:17