



Switch PoE para Exterior / 5 Puertos Gigabit / PoE++ 90W IN / 4x PoE+ 64W OUT / IP55 / 10 Gbps / Gestión Omada

SKU: SG2005PPD Marca: TP-LINK Categoría: Switches PoE

\$2,744.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch PoE para exterior con gestión centralizada Omada permite extender conectividad y alimentación eléctrica a dispositivos de red en ubicaciones remotas sin infraestructura AC cercana. Recibe potencia mediante un puerto PoE++ (802.3bt) de entrada y distribuye hasta 64W totales a través de cuatro puertos PoE+ (802.3at) Gigabit. Su chasis con certificación IP55 resiste polvo denso y chorros de agua, operando en condiciones climáticas adversas. La arquitectura de conmutación de 10 Gbps y buffer de 9 KB jumbo frames garantiza transferencia sin cuellos de botella para flujos de video y datos. La gestión se realiza mediante interfaz web, aplicación móvil o integración con controladores Omada hardware/software para despliegues centralizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto RJ45 LAN PoE++ entrada (802.3af/at/bt)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 4 puertos RJ45 LAN PoE+ salida Gigabit (802.3af/at)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia PoE entrada: 90W; potencia PoE salida total: 64W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de conmutación: 10 Gbps; reenvío de paquetes: 7,44 Mpps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tabla de direcciones MAC: 8K; Jumbo Frame: 9 KB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación IP55 para uso en exteriores extremos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Gestión: Web, App Omada, controladores hardware/software<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones avanzadas: VLAN, QoS, ACL, enrutamiento estático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared o poste; diseño compacto<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Puertos: 5 RJ45 Gigabit (1 PoE++ IN, 4 PoE+ OUT)</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad de conmutación: 10 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Reenvío de paquetes: 7,44 Mpps</p><p style='margin: 6px 0;'>Jumbo Frame: 9 KB</p><p style='margin: 6px 0;'>Tabla MAC: 8K direcciones</p><p style='margin: 6px 0;'>PoE entrada: 802.3af/at/bt (90W)</p><p style='margin: 6px 0;'>PoE salida: 802.3af/at por puerto, 64W total</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP55 (polvo y chorros de agua)</p><p style='margin: 6px 0;'>Montaje: Pared o poste</p><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Compacto para exterior</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Software</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Plataforma: Omada SDN</p><p style='margin: 6px 0;'>Interfaces: Web, App Omada</p><p style='margin: 6px 0;'>Controladores: Hardware y software compatibles</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones L2+ VLAN, QoS, ACL</p><p style='margin: 6px 0;'>Enrutamiento: Estático</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje inverso PoE++ para alimentación sin AC cercana
Característica 2	64W totales PoE+ para cámaras, APs y terminales remotos
Característica 3	IP55 contra polvo y chorros de agua en exteriores extremos
Característica 4	VLAN, QoS, ACL y enrutamiento estático integrados
Característica 5	Montaje en pared o poste para despliegues flexibles
Característica 6	Gestión unificada vía cloud, app o controladores Omada