



SKU: NETWAY4EWP Marca: ALTRONIX Categoría: PoE de Largo Alcance

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

cuatro puertos Ethernet que admiten configuración flexible: cuatro puertos PoE+ de 30W cada uno o dos puertos Hi-PoE de 60W para dispositivos de alto consumo. Integra un puerto SFP de 1 Gb para conectividad por fibra óptica, permitiendo despliegues a larga distancia. La tecnología LNQ habilita el monitoreo, control y diagnóstico remoto de la energía desde cualquier ubicación. Diseñado para aplicaciones críticas de seguridad electrónica y comunicaciones en entornos exteriores desafiantes.

Características principales

- Compatible con IEEE 802.3af (15W) e IEEE 802.3at (30W) / 4 puertos PoE/PoE+ (hasta 30W) o 2 puertos Hi-PoE (60W) configurables
- 1 puerto SFP Gigabit para conectividad por fibra óptica
- Capacidad total de energía: 120W
- Tecnología LNQ para monitoreo y control remoto de energía
- Gabinete con clasificación IP66 y NEMA 4/4X para exteriores
- Alcance de hasta 100 m (328 pies) para cámaras y dispositivos periféricos
- Compatible con IEEE 802.3af (15W) e IEEE 802.3at (30W)

Especificaciones técnicas

Puertos Ethernet	4 puertos PoE/PoE+ o 2 Hi-PoE
Puerto SFP	1
Potencia por puerto	30W (PoE+) / 60W (Hi-PoE)
Potencia total	120W
Estándares PoE	IEEE 802.3af / 802.3at
Alcance	>100 m (328 pies)
Protección de gabinete	IP66 / NEMA 4/4X
Gestión remota	Tecnología LNQ

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo remoto de energía con tecnología LINQ
Característica 2	Alimentación flexible: 4×PoE+ 30W o 2×Hi-PoE 60W
Característica 3	Compatible IEEE 802.3af/at para máxima interoperabilidad
Característica 4	Alcance de 100 metros para dispositivos periféricos
Característica 5	Protección IP66 NEMA 4/4X para condiciones extremas
Característica 6	Puerto SFP 1Gb para conectividad por fibra óptica