



Switch PoE semi-exterior / 5 puertos Gigabit / 1 entrada 802.3bt + 4 salidas 802.3af / IP55 / 46W / Montaje pared o poste

SKU: USW-FLEX Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$3,980.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El switch PoE semi-exterior de 5 puertos Gigabit es un conmutador de capa 2 configurable diseñado para expandir redes empresariales en entornos desafiantes. Integra 1 puerto de entrada PoE 802.3af/at/bt y 4 puertos de salida PoE 802.3af con detección automática, permitiendo alimentar múltiples dispositivos como cámaras, access points y teléfonos IP desde una única fuente de alimentación. Su carcasa con certificación IP55 garantiza protección contra polvo y chorros de agua, ideal para instalaciones en semi-exterior. El presupuesto PoE máximo de 46W con 802.3bt asegura flexibilidad para diversas cargas de dispositivos conectados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conmutador Gigabit de capa 2 configurable5 puertos RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps1 entrada PoE 802.3af/at/bt y 4 salidas PoE 802.3afPresupuesto PoE máximo de 46W con 802.3btCarcasa resistente IP55 para uso semi-exteriorMontaje horizontal o vertical en pared o posteGestión mediante controlador UniFi o aplicación móvilDetección automática PoE en todos los puertosRango de temperatura ampliado para operación en condiciones extremas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos: 5 x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Entrada PoE: 1 puerto 802.3af/at/bt</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Salida PoE: 4 puertos 802.3af</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Alimentación PoE</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Presupuesto total: 46W máximo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Estándares soportados: 802.3af, 802.3at, 802.3bt</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Detección: Automática en todos los puertos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Mecánico y ambiental</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Protección: IP55 (semi-exterior)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Montaje: Horizontal o vertical, pared o poste</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Rango térmico: Ampliado para condiciones extremas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Capa: 2 configurable</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Control: Controlador UniFi o aplicación móvil</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Velocidad: Gigabit en todos los puertos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conmutador gestionado capa 2 configurable
Característica 2	Presupuesto PoE total de 46W con 802.3bt
Característica 3	Carcasa IP55 para instalación semi-exterior
Característica 4	Gestión centralizada vía controlador UniFi
Característica 5	Montaje horizontal o vertical versátil
Característica 6	Detección automática PoE en todos los puertos