



Switch PoE+ Stackable Capa 3, 48 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 puertos SFP Combo + 2 puertos SFP+ 10 G Stacking, 370 W

SKU: AT-GS948MPX-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$43,176.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El AT-GS948-MPX ofrece hasta 30 Watts por puerto (PoE +), perfecto para soportar cámaras de video vigilancia y seguridad de tipo Pan / Tilt / Zoom, puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP, lectores RFID, puertas automáticas y otros dispositivos PoE.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones en grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>48 puertos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP Combo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos SFP+ 10 G Stacking </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>PoE</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3at Power Over Ethernet plus (PoE+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia total: 370 W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema Operativo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AlliedWare Plus™ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de línea de comandos (CLI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz gráfica de usuario (GUI) <li style='margin-bottom: 5px;'>Telnet <li style='margin-bottom: 5px;'>SSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Monitoreo SNMP v1, v2c & v3 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Allied Telesis Management Framework (AMF) <li style='margin-bottom: 5px;'>VCSStack (Virtual Chassis Stacking) hasta 4 unidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing) <li style='margin-bottom: 5px;'>Eco-friendly <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Control Lists (ACLs) <li style='margin-bottom: 5px;'>Storm protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Loop protection <li style='margin-bottom: 5px;'>Spanning Tree Protocol (STP) <li style='margin-bottom: 5px;'>Link Aggregation <li style='margin-bottom: 5px;'>Tri-authentication <li style='margin-bottom: 5px;'>Ruteo estático <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS (Quality of Service) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; margin-bottom: 15px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 VAC, 50-60 Hz 5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1 U Rack, 44 x 441 x 356 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5.8 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: 0°C a 50°C </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p><strong style='color: inherit; font-weight: bold;'>Garantía 1 año, para un año adicional registra el producto en el siguiente link:
 http://www.alliedtelesis.com/support/maintenance-and-warranty/register</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos Gigabit con soporte PoE+ (30W por puerto)
Característica 2	2 puertos SFP Combo y 2 SFP+ 10G para stacking
Característica 3	Capa 3 con ruteo estático y QoS avanzado
Característica 4	Virtual Chassis Stacking (VCSStack) para gestión unificada
Característica 5	Alimentación universal 100-240V AC y diseño 1U rack
Característica 6	Protección avanzada con ACLs, STP y monitoreo SNMP