



Switch PoE+ WebSmart / 24 puertos RJ45 Gigabit + 4 SFP / 56 Gbps / 185 W PoE+ / SNMP v1/v2c/v3

SKU: AT-GS950/28PS-V2-10 Marca: ALLIED TELESIS Categoría: Switches PoE

\$18,739.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Switch WebSmart PoE+ de nivel empresarial con 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps y 4 puertos SFP Gigabit para uplinks de fibra. Ofrece una capacidad de conmutación de 56 Gbps con forwarding rate de 41.66 Mpps, garantizando rendimiento sin bloqueos para entornos de alta densidad de dispositivos. La potencia PoE+ total de 185 W permite alimentar cámaras IP, access points, teléfonos VoIP y otros equipos compatibles con estándares IEEE 802.3af/at.

La administración combinada mediante interfaz gráfica web y protocolo SNMP en sus versiones v1, v2c y v3 facilita la integración en infraestructuras de supervisión centralizada. Incluye funciones avanzadas de seguridad, segmentación y control de tráfico para despliegues en oficinas, educación y pequeñas empresas.

Características principales

- 24 puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 + 4 puertos SFP Gigabit
- Capacidad de conmutación: 56 Gbps / Forwarding rate: 41.66 Mpps
- PoE+ IEEE 802.3af/at con potencia total de 185 W
- Administración WebSmart con GUI y SNMP v1/v2c/v3
- VLAN de hasta 256 grupos para aislamiento de tráfico
- QoS con clasificación, etiquetado IEEE 802.1p y 4 colas por puerto
- IGMP snooping v1/v2 para soporte multicast IPv4
- Port mirroring, link aggregation y rate limiting
- Jumbo frames hasta 10 KB
- ACL con 240 entradas compartidas para control de acceso
- Cliente RADIUS y DHCP integrados

Conectividad

Puertos RJ45: 24 x 10/100/1000 Mbps

Puertos SFP: 4 x Gigabit

Capacidad de switching: 56 Gbps

Forwarding rate: 41.66 Mpps

PoE / Alimentación

Estándares: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)

Capa 2 / Switching

VLAN: Hasta 256 grupos

IGMP snooping: v1, v2

Port mirroring

Link aggregation

Jumbo frames: Hasta 10 KB

QoS / Seguridad

Clasificación QoS

Etiquetado 802.1p

Colas por puerto (prioridad) 4

Rate limiting

Ingress/egress

ACL: 240 entradas compartidas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo avanzado SNMP v1/v2c/v3 con GUI intuitiva
Característica 2	VLAN de hasta 256 grupos para segmentación de red
Característica 3	QoS con 4 colas de prioridad por puerto y etiquetado 802.1p
Característica 4	IGMP snooping v1/v2 para optimización de tráfico multicast
Característica 5	Port mirroring y link aggregation para diagnóstico y redundancia
Característica 6	Control de acceso ACL con 240 entradas compartidas