



Interruptor Inteligente / Control On-Off / Medición de Consumo / Wi-Fi + BLE / AC 16 A / DC 10 A / Matter / 42x36x16 mm

SKU: SWITCHBOTRELSW1PM Marca: SWITCHBOT Categoría: Control de Iluminación

\$375.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SwitchBot Relay Switch 1PM es un interruptor inteligente de alta densidad que integra control de circuitos con monitoreo energético en tiempo real. Diseñado para entornos residenciales y comerciales, permite la gestión remota de iluminación y equipos conectados mediante conectividad dual Wi-Fi y Bluetooth de baja energía. Incorpora protecciones automáticas contra sobrecarga y sobretensión, soporta múltiples configuraciones de conmutación para corriente alterna y directa, y es compatible con el protocolo Matter para integración universal con plataformas de automatización y asistentes de voz. Su factor de forma reducido facilita la instalación en espacios de caja de empotre restringidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de encendido/apagado para luces y enchufesMedición de consumo energético diario y mensualDetección automática de sobrecarga y sobretensiónConectividad Wi-Fi + BLE con rango extendidoCompatible con asistentes de voz y protocolo MatterDiseño compacto 42 x 36 x 16 mm, peso 27 gMúltiples modos de conmutación para AC y DC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de salida máxima AC: 16 ACorriente de salida máxima DC: 10 AAlimentación AC: 100-240V, 50/60 HzAlimentación DC: 24V-30VMedición de consumo: diario y mensualProtección: sobrecarga y sobretensión automáticasRango Bluetooth interior: hasta 10 m (32.8 ft)Rango Bluetooth exterior: hasta 30 m (98.4 ft)Rango Wi-Fi interior: hasta 30 m (98.4 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 42 x 36 x 16 mmPeso del producto: 27 gMateriales: PC (polycarbonato)Método de conexión: Wi-Fi + BLEProtocolo: Matter</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1x SwitchBot Relay Switch 1PM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Medición de consumo energético diario y mensual para optimización de costos
Característica 2	Detección automática de sobrecarga y sobretensión con protección integrada
Característica 3	Múltiples modos de conmutación para luces, enchufes y sistemas DC 24-30V
Característica 4	Compatibilidad con protocolo Matter para interoperabilidad entre ecosistemas
Característica 5	Alimentación dual AC 100-240V y DC 24-30V para versatilidad de instalación
Característica 6	Diseño ultracompacto de 27 g para cajas de empotre con espacio limitado