



Switch Selector de Batería Marina / 250A Continuos / 360A Intermitentes / 6-32 VCC / 4 Posiciones 1-2-Both-Off / Desconexión de Alternador Integrada / Encendido Protegido

SKU: 8501DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,783.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El switch selector de batería marina permite gestionar dos bancos de batería desde un único punto de control mediante un selector rotativo de cuatro posiciones. Diseñado para embarcaciones con sistemas eléctricos modernos, ofrece una capacidad de conmutación de 250A en servicio continuo y 360A en operación intermitente, soportando rangos de voltaje de 6 a 32 VCC. Integra desconexión de alternador para proteger el regulador durante el cambio de posición, y cuenta con encendido protegido que permite su instalación en salas de máquinas sin riesgo de ignición. Su construcción en policarbonato marino y terminales de latón aseguran durabilidad en ambientes náuticos agresivos. El diseño del círculo de pernos estándar facilita el reemplazo directo en instalaciones existentes sin necesidad de modificaciones mecánicas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>4 posiciones: 1 - 2 - Both - Off<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>250A continuos / 360A intermitentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje de operación: 6-32 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Desconexión de alternador integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Círculo de pernos estándar para reemplazo directo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Carcasa en policarbonato marino<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Terminales de latón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje continuo: 250A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje intermitente: 360A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de voltaje: 6-32 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Posiciones: 1-2-Both-Off<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Desconexión de alternador: Integrada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Material de carcasa: Policarbonato marino<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Terminales: Latón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Configuración de pernos: Círculo estándar PERKO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Protección: Encendido protegido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Switch selector de batería marina 8501DP<li style='padding: 6px 0;*>Hardware de montaje según diseño estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control total de dos bancos de batería en un solo dispositivo
Característica 2	Desconexión de alternador integrada que protege el regulador
Característica 3	Encendido protegido para uso seguro en salas de máquinas
Característica 4	Reemplazo directo sin modificaciones en instalaciones existentes
Característica 5	Construcción en policarbonato marino con terminales de latón
Característica 6	Capacidad de 250A continuos para sistemas marinos modernos