



Switch Selector de Batería Marina / 250A Continuos / 360A Intermitentes / 6-32 VCC / 4 Posiciones con Bloqueo por Llave / Encendido Protegido

SKU: 8502DP Marca: PERKO Categoría: Fuentes - Cargadores

\$1,824.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El switch selector de batería marina PERKO 8502DP integra la gestión de doble banco de baterías con un mecanismo de bloqueo por llave que restringe el acceso a las funciones del sistema eléctrico. Diseñado para embarcaciones comerciales, de renta o entornos donde el acceso al panel no está controlado, este dispositivo permite aislar, combinar o seleccionar bancos de baterías mediante cuatro posiciones de operación. Su construcción en policarbonato y latón marino garantiza resistencia a condiciones náuticas exigentes, mientras que su capacidad de 250 amperios continuos y 360 amperios intermitentes lo hace compatible con sistemas de propulsión de gasolina y diésel. El patrón de pernos estándar PERKO facilita la instalación directa en paneles existentes sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Selector de batería marina con cuatro posiciones: 1, 2, Both, Off<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bloqueo por llave en todas las posiciones de operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de corriente: 250A continuos / 360A intermitentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de voltaje: 6-32 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Materiales: policarbonato y latón marino de larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Patrón de pernos PERKO para instalación directa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente continua: 250A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente intermitente: 360A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 6-32 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Posiciones: 1, 2, Both, Off</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánico y Seguridad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bloqueo por llave: todas las posiciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material carcasa: policarbonato<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material contactos: latón marino<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón de montaje: pernos PERKO estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación: directa en panel</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave de bloqueo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hardware de montaje según patrón PERKO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo por llave en las cuatro posiciones de operación
Característica 2	Gestión dual de bancos de baterías 1-2-Both-Off
Característica 3	Capacidad de 250A continuos y 360A intermitentes
Característica 4	Encendido protegido compatible con gasolina y diésel
Característica 5	Construcción en policarbonato y latón marino resistente
Característica 6	Instalación directa con patrón de pernos estándar PERKO

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 23:42